

# 聚氨酯喷涂施工工程 嘉兴聚氨酯喷涂 宏源新防水保温材料

产品名称	聚氨酯喷涂施工工程 嘉兴聚氨酯喷涂 宏源新防水保温材料
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

### 10.3安全预防措施

10.3.1 坠落 对四口五监边等处设好护shen栏杆，中间支挂安全网。

10.3.2 机械伤害 严格执行机械设备的保养规程及安全操作规程，机械设备按原机技术性能规定正确使用。严禁机械设备超负荷运转使用，嘉兴聚氨酯喷涂，带病运转和作业中进行维修。

### 10.3.3 防火

防火组织机构健全，聚氨酯喷涂施工工程，严格执行三级防火制度，落实责任到人。现场各类防火工具、设备、材料放置在使用方便地点，聚氨酯喷涂外墙施工，不得随意拿动、转移，经常检查。

## 7.3 喷刷界面剂

喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。

聚氨酯保温层修整完毕并且在喷涂4h之后，用喷斗或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。

#### 7.4刮抹胶粉聚苯颗粒找平层

按保温层设计总厚度重新打点，贴饼。灰饼控制以找平墙面为主.具体打点方法如下:

(1) 每层首先用2m杠尺检查墙面平整度，用2m托线板检查墙面垂直度.

(2) 在距楼层顶部约10cm，同时距大墙阴/阳角约10cm处，根据大墙角已挂好的钢垂直控制线厚度，用界面砂浆粘贴5cm × 5cm聚苯板块作为标准贴饼。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术专业，材料质量保证，欢迎新老客户前来合作！

聚氨酯浆料用作涂层制备聚氨酯合成革、人造革。聚氨酯合成革具有光泽柔和、自然，手感柔软，真pi感强的外观，具有与基材粘接性能优异、抗磨损、耐挠曲、抗老化、抗霉菌性好等优异的机械性能，同时还具备耐寒性好、透气、可洗涤、加工方便、价格优廉等优点，是天然皮革的最为理想的替代品，广泛应用于服装、制鞋、箱包、家具、体育等行业。凡是真pi应用的领域，它都可替代，而且还可应用于真pi无法应用的领域，真pi的行情很容易受动物（牛、羊、猪等行情的影响，聚氨酯喷涂工艺，疯牛病）

干法聚氨酯浆料——在应用的过程中，靠加热蒸发将浆料中的溶剂蒸发掉，溶剂大都是用jia，苯、ding，酮，蒸发掉的溶剂无法回收，不仅污染环境，而且还造成了不必要的浪费。

聚氨酯喷涂施工工程-嘉兴聚氨酯喷涂-宏源新防水保温材料由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”就选河南宏源新防水保温材料有限公司（[www.hyxfsc.com](http://www.hyxfsc.com)），公司位于：濮阳市范县杨集乡工业区，多年来，宏源防水坚持为客户提供好的服务，联系人：史经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏源防水期待成为您的长期合作伙伴！