

# 有机废气催化燃烧环保设备使用寿命 奥鑫都服务保障

产品名称	有机废气催化燃烧环保设备使用寿命 奥鑫都服务保障
公司名称	济南奥鑫都环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市辛寨镇辛东村辛中大街
联系电话	15966612560

## 产品详情

### 催化燃烧设备安装及维护要点

- 1、为了运输方便，本型号除尘器84至120袋分成两大部分，安装处应加橡胶垫，有机废气催化燃烧环保设备哪家便宜，连接螺栓均匀拧紧，以保证除尘器具有良好的严密性。控制仪、控制阀、滤袋U型压力计等部件、安装前均匀应加以清理。
- 2、控制仪表安装接于220伏电源上，开动开关，按数字显示的顺序启动每一个电磁阀(注电磁阀为220V)。
- 3、滤袋安装时注意不要划破，要检查框架是否完好，如有损坏要及时修好，磨掉毛刺方可安装，否则会影响除尘效果，滤袋绒面朝外装好后，上口翻边在花板上面的铝短管上，用卡带扎紧。
- 4、本除尘器初次运转前，应对脉冲喷吹系统进行检查，确认无误方可运行。
- 5、运转前，有机废气催化燃烧环保设备多少钱，应对减速机，轴承的传动部位加注润滑油，减速机注HJ-30号润滑机械油投入运行后，也需定期注油与排污换油工作。
- 6、破损滤袋换要及时，如发现排出口冒灰，表明已有滤袋破损，这时要先停风机打开上盖，查出破损滤袋进行换。
- 7、U型压力计是反应除尘器阻力的指示阻力一般应为80-100毫米水柱。
- 8、脉冲除尘器气包及气源的空气过滤器每班要排污一次，过滤器一般3-6个月要清洗一次壳体及钣金结构件每年要定期涂漆。

济南奥鑫都环保设备有限公司主要生产环保设备及配件、涂装设备及配件、模具的生产、加工（以上不

含铸锻)及销售;钢材的销售;废旧金属回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产品主要由:光氧催化废气治理设备,中央除尘设备,油烟净化器,打磨除尘柜,水帘柜、喷淋塔,烤漆房,环保喷漆房,燃烧催化设备和环保箱等。本公司是专业的环保设备生产厂家,欢迎新老客户来电咨询、来厂参观!

催化燃烧法存在的主要问题是催化剂易中毒和不耐高温。易使催化剂中毒的物质有焦油、油烟、粉尘、铅化合物和硫、磷、卤族元素的化合物等。为了保持催化剂的活性,一般都采用前处理的办法,预先除掉有毒物质。近几年来,含稀土元素的钙钛矿结构的复合氧化物催化剂的研制在提高耐高温性能等方面有所进展。中国研制的稀土元素催化剂已用于有机废气的治理

济南奥鑫都环保设备有限公司专业从事大气污染治理,具有住建部颁发的机电工程安装资质,环境工程专业总包资质,企业安全生产许可证、山东省环境污染治理能力、设计能力资质。承担济南市科技支撑计划废气干法吸附研发项目,是山东省高新技术企业。济南奥鑫都环保设备有限公司主要生产环保设备及配件、涂装设备及配件、模具的生产、加工(以上不含铸锻)及销售;钢材的销售;废旧金属回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产品主要由:光氧催化废气治理设备,中央除尘设备,油烟净化器,打磨除尘柜,水帘柜、喷淋塔,烤漆房,环保喷漆房,燃烧催化设备和环保箱等。本公司是专业的环保设备生产厂家,欢迎新老客户来电咨询、来厂参观!

催化剂是催化燃烧法的核心,一种好的催化剂必须具备催化活性高、热稳定性好、强度高、寿命长等特性。1、活性高。催化剂的活性好坏直接影响催化燃烧的化学转化率。而转化率不仅与催化活性材料自身的活性有关,有机废气催化燃烧环保设备使用寿命,而且与催化载体的物理形状有着直接关系。所以,在选择适应的催化活性材料的同时,还必须考虑催化载体的物理形状,保证催化剂有较高的活性,达到催化燃烧净化的目的。2、热稳定性好。由于废气的温度随时变化,如果催化剂不能适应一定范围内的温度变化,催化剂的性能就会下降,净化效率就会降低。因此,催化剂必须具备适应一定范围内的温度变化。3、强度高。在催化燃烧过程中,催化剂往往会因高温、振动和气流等因素的作用,使催化剂产生破裂和磨损,破裂和磨损会造成催化剂的活性降低,增加催化剂床层的压降,新余有机废气催化燃烧环保设备,影响净化效果。4、寿命长。催化活性材料大都比较昂贵,所以,设计时选用催化剂时应尽量使用寿命较长的催化剂。

有机废气催化燃烧环保设备使用寿命-奥鑫都服务保障由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。有机废气催化燃烧环保设备使用寿命-奥鑫都服务保障是济南奥鑫都环保设备有限公司([www.aoxindu.cn](http://www.aoxindu.cn))今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。