

南京油罐制造厂 创新水泥罐出售厂家 油罐制造厂报价

产品名称	南京油罐制造厂 创新水泥罐出售厂家 油罐制造厂报价
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

产品详情

浮顶式储罐介绍

浮顶储罐是由漂浮在介质表面上的浮顶和立式圆柱形罐壁所构成。浮顶随罐内介质储量的增加或减少而升降，浮顶外缘与罐壁之间有环形密封装置，罐内介质始终被内浮顶直接覆盖，减少介质挥发。

罐底：浮顶罐的容积一般都比较大会比较大，其底板均采用弓形边缘板。

罐壁：采用直线式罐壁，油罐制造厂报价，对接焊缝宜打磨光滑，保证内表面平整。浮顶储罐上部为敞口，为增加壁板刚度，大型油罐制造厂，应根据所在地区的风载大小，罐壁顶部需设置抗风圈梁和加强圈。

浮顶：浮顶分为单盘式浮顶、双盘式浮顶和浮子式浮顶等形式。

单盘式浮顶：由若干个独立舱室组成环形浮船，其环形内侧为单盘顶板。单盘顶板底部设有多道环形钢圈加固。其优点是造价低、好维修。

双盘式浮顶：由上盘板、下盘板和船舱边缘板所组成，由径向隔板和环向隔板隔成若干独立的环形舱。其优点是浮力大、排水效果好。

储罐加热技术

传统的储罐加热方式是这样的：采用罐内安装列管式或盘管式加热器，使罐内粘稠液体通过与热媒体（一般以饱和蒸汽为热媒体）的交换，实现对粘稠液体的升温，降低液体粘度，改善其流动性，哪有油罐制造厂，以便于泵的输送。

传统储罐加热方式使用的很多年，不免越来越显现它的弊端：

- 1、换热效率低，蒸汽耗量大。传统罐内加热器对粘稠液体的加热是一种静置式的自然对流换热，其放热系数极低。由于换热效率低，冷凝水温度高，常常随着大量蒸汽排除。同时由于在加热管表面的粘稠液体温度过高，在换热管高温面长时间滞留，极易产生分解物，结聚于换热管表面，容易结焦，严重阻碍热量的传递，也影响换热效率。
- 2、加热过程不经济。当只需要倒出少量粘稠液体时，也要对整个罐内的粘稠液体全部进行加热，加热的数量是该次使用量的几倍，使大量的蒸汽做了无用功。
- 3、罐内各部分粘稠液体温度不均衡。靠近加热器的粘稠液体温度较高，远离加热器的粘稠液体温度较低，抽取粘稠液体的温度更低，严重影响了出油的流动性。
- 4、影响粘稠液体质量。反复对罐内粘稠液体进行加热，加热过程中产生大量细小的分解物，南京油罐制造厂，对粘稠液体质量产生一定的影响，增加了后期处理的成本。

水泥罐日常维护主要包括以下几部分：

- 1、过滤系统：检查除尘器内部布袋是否需要更换（如果是带压差控制的话直接看压差表）。
- 2、检查清灰系统：根据除尘器不同主要有机械清灰机构和脉冲清灰机构。
- 3、动力系统：检查引风机是否运行正常，主要风机日常保养（有的仓顶除尘器没安装风机）。
- 4、设备本土：检查设备的密封性（防止漏风）。

南京油罐制造厂-创新水泥罐出售厂家-油罐制造厂报价由南陵县创新工程设备机械厂提供。南陵县创新工程设备机械厂（www.nlxczgc.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖创新和您携手步入辉煌，共创美好未来！