

玻璃钢化粪池规格 玻璃钢化粪池 华庆公司

产品名称	玻璃钢化粪池规格 玻璃钢化粪池 华庆公司
公司名称	枣强县华庆玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇大雨淋召村
联系电话	13483711496

产品详情

玻璃钢化粪池

生活中污水对环境污染日益严重，该产品在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合科研成果和工程实践，采用高分子复合材料，工厂化生产，是一种高效、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备

加高检查孔

检查孔应适用轻便的塑料管材加高，在回填至池体顶部后，加高检查孔的高度应根据设计要求或视现场情况而定

SMC模压玻璃钢产品的出现，有效地解决了接口与井体渗漏问题；同时由于其质量轻，对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用

玻璃钢化粪池

传统化粪池的应用已经有一百多年历史，玻璃钢化粪池规格，技术路线是污水和污泥接触的模式，沉积的污泥消化降解产生沼气、二氧化碳、硫化氢等消化气，玻璃钢化粪池，消化气的上浮作用对污泥产生扰动，消化气对污泥的扰动作用能够让污泥与生物菌群的混合更充分，有助于消化降解。但底部污泥随消化气上升，小型玻璃钢化粪池，气泡逸出后，污泥又重新向下沉淀，这些上升和沉淀的污泥又重新污染污水。

在化粪池污水与污泥接触混合的技术模式下，影响化粪池的沉淀及出水水质，需要延长污水停留时间来改善沉淀效果及出水水质，污水停留时间一般为12-24小时。

三相分离化粪池技术是在传统化粪池的基础上，保留了化粪池中泥水混合的优点，农村玻璃钢化粪池，增加了"污水、污泥、消化气"三相分离的技术，在化粪池的出水端设置三相分离装置，使出水端的污泥、消化气与污水处理过程分离，避免气浮现象对污水处理的干扰。出水端的沉淀槽参照平流沉淀池技术标准，污水沉淀时间2小时之内。

玻璃钢模压化粪池不渗不漏，杜绝二次污染

池体采用玻璃钢材料模压工艺制成，强度高，密封性好，不会发生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，解决了砖砌化粪池污染地下水的问题。

施工速度快，当日安装，当日使用。现场只需按要求挖好基坑，安装后两小时即可投入使用

产品多样、可灵活选择

产品规格齐全，适用于不同的使用人数等各种工艺参数，当用户的场地受限制时，还可根据用户的场地情况，自由任意组合排列。

玻璃钢化粪池规格-玻璃钢化粪池-

华庆公司由枣强县华庆玻璃钢有限公司提供。枣强县华庆玻璃钢有限公司（www.zqhuaqing.com）是河北衡水,工农业用塑料制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华庆公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华庆公司更加美好的未来。