

合肥高分子自粘胶膜防水卷材批发值得信赖 华春防水

产品名称	合肥高分子自粘胶膜防水卷材批发值得信赖 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料，高分子自粘胶膜防水卷材批发，采用离粘隔离层的自粘防水卷材。产品具有极强的粘结性能和自愈性，适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成，上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。

自粘防水卷材施工准备：

(1) 清理防水基层的施工工具：铁锹、扫帚、手锤、钢凿、抹布等。

(2) 卷材铺贴的施工工具：剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。

(3) 施工时气温应在

5 以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。

卷材总体铺贴顺序为：先高跨，后低跨；同等高度，先远后近；同一立面，从高向低处开始铺贴。

预铺高分子自粘胶膜防水卷的热熔法施工，不但能够确保防水工程的质量，而且能够使工期缩短，节约费用。采用热熔法进行铺贴预铺高分子自粘胶膜防水卷材要注意如下要点。

1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷加热时要保证加热均匀，不得过度加热或将卷材烧穿；厚度在3mm以下的防水卷材，严禁通过热熔法施工。

2、将卷材表面加热至熔化后要马上滚铺卷材，将卷材下方的空气排出，并对其辊压使之粘结牢固，不能出现空鼓、皱折的现象。

3、在滚铺卷材的时候接缝位置必须有沥青热熔胶溢出，且要随即刮封确保接缝严密粘接；4、卷材在完成铺贴后外观要平整、顺直，保证搭接尺寸准确，不能出现扭曲。

合肥高分子自粘胶膜防水卷材批发值得信赖-华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司（www.huachunfangshui.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华春防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.zhongjifs.com）还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚氯乙烯pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。