

隧道风机 科尔福风机厂家直销 隧道风机批发厂家

产品名称	隧道风机 科尔福风机厂家直销 隧道风机批发厂家
公司名称	淄博科尔福风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊工业园
联系电话	13181930777

产品详情

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。本公司技术力量雄厚，制造设备精良，测试手段完善。

隧道风机轴承磨损的原因

- 1、筒式轴承内圆与滚动轴承外圆间隙超过0.1mm。
- 2、隧道风机滚动轴承滚珠表面出现麻点、斑点、锈痕及起皮现象。

解决隧道风机轴承磨损的方法：

- 1、应更换轴承或将箱内圆加大后镶入内套。
- 2、修理或更换。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，隧道风机优质厂家，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。欢迎前来咨询！

隧道风机生产前需要作哪些工作

隧道风机是一种特殊的轴流风机，主要用在公路、铁路及地铁等隧道的纵向通风系统中。隧道风机(射流风机)一般悬挂在隧道顶部或两侧，不占用交通面积，不需另外修建风道，土建造价低；风机容易安装，运行、维护简单，是一种很经济的通风方式。隧道风机(射流风机)运行时，将隧道内的一部分空气从风机的~端吸入，经叶轮加速后，由风机的另一端高速射出。这部分带有较高动能的高速气流将能量传递给隧道内的其他气体，产生克服隧道阻力的压升，从而推动隧道内的空气顺风机喷射气流方向流动。当流动速度衰减到一定程度时，隧道风机批发厂家，下一组风机继续工作。这样，就实现了从隧道的一端吸入新鲜空气，从另一端排出污浊空气的目的。隧道风机可在30秒钟内正反转切换到风机额定转速。对于噪声要求高场合，可增加消声器来减少其噪声。

产品特点：

外壳由美国进口专用机床旋压翻边成形、叶轮段内壁经金加工，耐腐蚀、可靠性、经济性，也可增加消声器来减少其噪声。直联驱动，维护工作量小。

- 1、熟悉施工图纸，安装使用说明及有关隧道风机的规范标准；施工技术人员做好图纸会审，对作业人员的技术交底工作。
- 2、隧道风机施工现场临时电源的设置，每一接线盒处安装刀闸及漏电开关。
- 3、施工用工机具的准备：电焊机、切割机、角磨机、气焊工具，以及活动高、低架子车，倒链等工机具应提前运输进场。
- 4、施工用小型材料的准备。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，隧道风机供应商，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的领军企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，隧道风机，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。

隧道风机的消音器的情况如下：

- (1) 采用管式消声器，安装于风机外壳两端，并保证良好配合。
- (2) 使用的各种材料应能适应具有腐蚀性的隧道环境。
- (3) 山东隧道风机除了多孔内表面以外，消声器的所有其它部件都应漆以与风机相同的漆层。
- (4) 内表面应当防止在各种工作条件下气流引起的纤维颗粒的侵蚀。
- (5) 充填的隔音材料应不易燃烧，无虫害危险，能抗潮湿，在高温下不产生有毒气体。
- (6) 管式消声器外壳由热镀锌钢或其他等效强度材料制造，内部衬以矿物棉隔音材料，内层为多孔不锈钢或其他特殊材料。

隧道风机厂家建议风机产品的颜色应与安装环境协调，力求美观；整套隧道风机设备应具备过压保护、接地保护、防雷电措施。

隧道风机-科尔福风机厂家直销-隧道风机批发厂家由淄博科尔福风机有限公司提供。淄博科尔福风机有限公司（www.keffj.com）是一家从事“隧道风机,窑炉风机,隧道射流风机,高温风机,除尘风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福匠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科尔福风机在风机、排风设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！