

建筑清水覆膜板 森奥木业 山东清水覆膜板

产品名称	建筑清水覆膜板 森奥木业 山东清水覆膜板
公司名称	德州市森奥木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市黄河涯镇工业园
联系电话	15864193755

产品详情

清水覆膜板产品优势1、造价低：与普通楼板相比较，使用一次性菱镁建筑模壳，混凝土用量可降低10-20%，钢筋用量减少30-40%，综合造价降低20-30%。2、设计灵活：肋梁的长、宽、高任意变化，设计人员可根据楼板载荷的大、小准确算出梁肋的高度，不需按周转模壳的固定尺寸设计。3、隔音、隔热：一次性菱镁建筑模壳具有很好的保温、隔音效果，清水覆膜板价格，耐火性能好。

清水覆膜板，竖向内背楞采用60×80木方间距300mm（起步200mm，以上400mm间距，山东清水覆膜板，其余间距600mm），水平外楞80×100木方间距500mm。加固通过背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距600mm，竖向间距500mm，斜向支撑用钢管中下三道进行间距600mm加固以保证其稳定。柱模板采用18mm竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼，竖向内楞采用60×80木方@250左右，柱箍采用圆钢管48×3.5，

清水覆膜板支（拱）架预留施工拱度时，应考虑下列因素：（1）支（拱）架承受全部荷载时的弹性变形。（2）由于静活载和冲击荷载产生的弹性变形。（3）加载后由于构件接头挤压所产生的非弹性变形。（4）由于基础沉降而产生的非弹性变形。支（拱）架宜设置千斤顶、木楔、砂筒或其它便于松动支撑构件的支垫，并应符合下列规定：（1）木楔宜使用刨光的硬木，其倾斜度不宜大于1：2；两楔接触面的压力不宜大于2MPa。

建筑清水覆膜板-森奥木业(在线咨询)-山东清水覆膜板由德州市森奥木业有限公司提供。德州市森奥木业有限公司（www.senaomuye.com）是从事“建筑模板,清水建筑模板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶经理。