

# 钢木质防火门厂家服务至上

产品名称	钢木质防火门厂家服务至上
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

建筑设计防火门防火级别规范设计：

建筑层数的计算：建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层，可按1层计，其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层，应计入层数。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门调试：

(1)常闭防火门，从门的任意一侧手动开启，应自动关闭。当装有信号反馈装置时，开、关状态信号应反馈到消防控制室。

检查方法：手动试验。

(2)常开防火门，其任意一侧的火灾探测器报警后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。

检查方法：用专用测试工具，使常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号，观察防火门动作

情况及消防控制室信号显示情况。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

没有火灾等意外事故发生时，防火门和其他的门在用途功能上没有什么区别，要非得说出点区别，钢木质防火门厂家，也就是防火门在质量和外观上更“厚重”、更“高大上”。但别忘了我们选择防火门的初衷是当意外发生时还有挽回的余地和留有一线生机，其实就相当于为自己买了一份保险，让你更加放心踏实，更多了一份安全感。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

钢木质防火门厂家服务至上由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司（[www.china-qunbang.com](http://www.china-qunbang.com)）位于金华岭下朱工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前群邦门业有限公司在其它中享有良好的声誉。群邦门业有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。群邦门业有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。