

高压绝缘子硅胶 硅胶 海龙硅胶公司

产品名称	高压绝缘子硅胶 硅胶 海龙硅胶公司
公司名称	苏州海龙硅胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区康元路777号科技园一号厂房
联系电话	13915551073 13915551073

产品详情

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出品业务

疲劳断裂性能 人体液体硅胶模具工作过程中，在循环应力的长期作用下，往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，超高硬度硅胶，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出品业务

模具硅胶的操作方法：

涂刷或操作过程：把抽空排过气泡的硅胶，以涂刷或灌注的方式。倒在产品上面。然后再把硅胶涂刷在产品上面，涂刷一定要均匀，30分钟后粘贴一层纱布来增加硅胶的强度和拉力。然后再涂刷一层硅胶，硅胶，再粘贴一层纱布，这样两次之后就可以了。只有这样做，开出来的硅胶模具使用寿命及翻模次数相对要提高很多，可以节省成本，提高g效率。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，高压绝缘子硅胶，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出品业务

电绝缘性：

硅橡胶的电绝缘性能优良，在所有使用温度下，其介电性能都比较稳定，在高温下介电性能有所降低，加成型硅胶，但仍能维持较好的绝缘性能指标。在航空工业中，硅橡胶供制造在空气、臭氧、电场、滑油中工作的各种零件，胶板、胶管、胶绳等。制品的工作温度为-60~-65 至200~250 ，在高低温下耐燃油、滑油的制品一般采用氟硅橡胶。

高压绝缘子硅胶-硅胶-

海龙硅胶公司由苏州海龙硅胶有限公司提供。苏州海龙硅胶有限公司（www.hrssilicone.com.cn）是江苏苏州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海龙硅胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海龙硅胶更加美好的未来。