

## 新乡紧凑型气缸ACE32X40 S 【浩之东电磁阀】

产品名称	新乡紧凑型气缸ACE32X40 S 【浩之东电磁阀】
公司名称	河南浩之东贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路14号
联系电话	13683805352

### 产品详情

如果球阀的口径不超过12英寸，或是蝶阀的口径不超过16英寸，一般选用1/4接口的电磁阀，流量一般在CV值在2.0以下的都没有问题的，当然直动阀是没有这么大的，一般都是CV值1.0以下，但也没问题的。

河南浩之东贸易有限公司不断完善产品质量体系，引进先进的设备，提高制造水平，我们的工程师也在不断为提高产品的可靠性、使用性及更高的寿命作不断的产品改进。

根据传输管的尺寸，需要不同尺寸的传输管端口。需要不同类型的电磁阀。常见的电磁阀连接方式有两种：法兰型接口和螺纹型接口。如果传输管道端口的尺寸大于50，则需要选择法兰接口，如果可以在25和50之间选择，如果它小于或等于25，则选择螺纹类型

河南浩之东贸易有限公司不断完善产品质量体系，引进先进的设备，提高制造水平，我们的工程师也在不断为提高产品的可靠性、使用性及更高的寿命作不断的产品改进。

防爆、防水、防腐电磁阀的安装，下面小编给大家详细说下：

安装防爆电磁阀前，要特别注意电磁阀安装场合的炸物是否与阀所带说明书规定一致。安装时要注意保护好防爆体上的防爆面，拆装时切忌磕碰、划伤，装配好的防爆面要涂上黄油，以防生锈。紧固件要拧紧，不得松动。引线的连接与安装必须严格遵守在含有炸性混合物场所电气安装的有关规定。引线用三芯电缆，其中一根用于接地，无论电压高低，外壳必须接地。有的防爆阀内外两处接地，必须同时接上，不得省略。电缆的外径应与密封圈的内径相当，太细密封不严，太粗电缆无法穿入。