

东城区安装玻璃门 电动玻璃门销售安装

产品名称	东城区安装玻璃门 电动玻璃门销售安装
公司名称	北京雅各方舟自动门科技有限公司
价格	300.00/平
规格参数	
公司地址	北京至北京周边快速上门
联系电话	13522997185

产品详情

北京玻璃门安装 自动玻璃门安装 电动玻璃门安装公司厚玻璃门是指用12mm以上厚度的玻璃装饰门.一般由活动扇和固定玻璃两部分组合而成,其门框分不锈钢、铜和铝合金几种.

施工准备施工前先检查地面标高、门框顶部结构标高是否符合设计要求.确定门框的位置及玻璃安装方式.根据设计要求选裁好玻璃.加工准备好型材门框,限位槽、板以及玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等辅助材料.

固定门框厚玻璃的安装要点

- (1) 放线、定位根据设计要求,放出门框位置线,确定固定及活动部安装控制线.
- (2) 安装门框顶部不锈钢限位槽限位槽的宽度应大于玻璃厚度2~4mm,槽深10~20mm.
- (3) 安装不锈钢饰面木底托先将方木固定在地面上,再用胶将不锈钢面板粘在木方上.铝合金方管,可用铝角码固定在框柱上,也可用螺钉固定于已埋好的预埋件上.
- (4) 裁玻璃(通常都是事先裁好,然后进行钢化处理后运到现场安装)应实测量底部、中部和顶部的尺寸,选择尺寸为玻璃宽度的裁切尺寸.如果上中下测得的尺寸一致,则裁切尺寸,宽度小于实测尺寸2~3mm,高度小于3~5mm.裁好的玻璃,应采用手持沾水的油石的方法在四周边进行倒角磨边,倒角宽2mm.
- (5) 安装玻璃用玻璃吸盘器把厚玻璃吸紧抬起,将厚玻璃板先插入门框顶部的限位槽内,然后放在底托上,使厚玻璃板的边部,正好封住侧框柱的不锈钢饰面对缝口.

(6) 玻璃固定在底托上安装压卡条,距厚玻璃板4mm左右.然后卡条上涂刷万用胶,将饰面不锈钢板粘卡在卡条上.

(7) 注入玻璃胶封口在顶部限位槽处和底托固定处,以及厚玻璃与框柱的对缝处注入玻璃胶,使玻璃胶在缝隙处形成一条表面均匀的直线.然后刮去多余的玻璃胶,并用干净布擦去胶迹.在厚玻璃对接时,对接缝应留2~3mm的距离,厚玻璃边需倒角,两块相接的厚玻璃定位并固定后,用玻璃胶注入缝隙中,注满之后,在厚玻璃的两面刮平玻璃胶,用净布擦胶迹.