

白城牛皮纸阀口袋厂家 奥乾包装公司

产品名称	白城牛皮纸阀口袋厂家 奥乾包装公司
公司名称	容城县奥乾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定包装城工业区
联系电话	13613325137

产品详情

规格

1.1 按袋的有效宽度分为450，500，550，600，650，700mm。

凡有效宽度不符合上述规格的，由供需双方商定。

1.2 袋的有效长度由供需双方协商决定。

2 复膜厚度

2.1 取样方法：分别剪取纸、编织布和复合后的二合一、三合一试样各三块，每块面积100cm²。

2.2 测试方法：分度值为0.01g的天平分别称取试样的质量，取其算术平均值。

2.3复膜厚度的计算

$$= m - m_G - m_Z \times 10 \dots \dots \dots (A1)$$

D

式中：

——复膜的厚度，mm；

m——每平方厘米二合一或三合一的质量，g/cm²；

m_G——每平方厘米未经复合的编织布质量，g/cm²；

m_Z——每平方厘米未经复合的纸质量，g/cm²；

D——复合膜的密度，g/cm²。

在塑料编织布上不论以何种方式涂上一层塑料膜,都会造成不透气。当前在这种复膜塑编袋的使用中,既要保证水泥在灌装时在一定风压的作用下及时灌装,又要在运输、装卸、存放过程中达到防潮目的。目前还只能在复膜塑编袋袋面上刺上微孔,尚无其它技术方法可以替代。复膜塑编袋和其它结构形式的包装袋一样,除满足包装水泥的基本功能外,还要解决好水泥灌装时的排气问题、耐温问题、防潮问题。而复膜塑编袋的打孔问题正是解决这些技术难题的关键。涂膜它的原理是把树脂在熔融状态下涂于基材编织布上。仅把熔融树脂涂覆到编织布上并立即冷却,得到二合一编织布。如果复合时,熔融树脂膜夹在编织布和纸或是塑料膜中间时,然后冷却得到三合一编织布涂复可以对平织物单面涂复得到片布,也可以对筒布双面涂复,得到涂复筒布。涂复后的编织布可以印刷,切割,缝合制成各种袋型,宽幅涂复布也可卷取作为篷布出厂。涂复工艺指标主要是温度,压力,厚度的控制,涂复的剥离强度等。白城牛皮纸阀口袋厂家-奥乾包装公司由容城县奥乾商贸有限公司提供。容城县奥乾商贸有限公司(www.aqbaozhuang.com)位于河北省保定包装城工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前奥乾包装在塑料袋中享有良好的声誉。奥乾包装取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥乾包装全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。