

承德纤维增强水泥泄爆墙的必要性及使用场所

产品名称	承德纤维增强水泥泄爆墙的必要性及使用场所
公司名称	河北久德门业有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:久德 型号:XBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号 门店
联系电话	19833820088

产品详情

承德纤维增强水泥泄爆墙的必要性及使用场所

- 1.9mm防爆泄压墙+100mm轻钢龙骨(填充岩棉)+9mm防爆泄压板[双层 错缝安装]
- 2.龙骨间距可采用612mm(或407mm)
- 3.外墙接缝用防水密封胶处理,墙体内外各用涂料粉刷
- 4.泄爆屋面网架间隔为407mm,铺9mm防爆泄压板+保温材料+9mm防爆泄压板,表面做防水层固定件加固

附:防爆泄压板常规安装步骤 主材及配件要求

- 1.轻钢龙骨主件:沿顶龙骨.沿地龙骨.加强龙骨.竖向龙骨.横向龙骨应相符设计要求.
- 2.轻钢骨架配件:支撑卡.卡托.角托.连接配件.固定件.附墙龙骨.压条等附件应相符设计要求.
- 3.紧固材料:射钉.膨胀螺栓.镀锌自攻螺钉.木螺丝和粘结嵌缝料应相符设计要求.
- 4.填充隔音材料:按设计要求采用. 5.罩面板材:防爆泄压板规格.厚度由设计人员或按照图纸要求选定.

公司积力于安全环保型板材的推广和应用,并建立了一套完整的遍布全国各大中城市的物流服务系统。会以其卓越的实用性能,赢得广大消费者的信赖和国家**机构的肯定。

通过对墙体的强化改造，增设泄爆墙，确保墙体结构的稳定性、安全性，避免墙体在有爆炸危险发生时带来安全隐患，增强该建筑内特种压力房间的抗爆、泄爆措施，落实安全保障的全面防护，实现存储安全的有效管理。

泄爆材料规格为0.6mm+75mm*0.6mm彩钢岩棉复合夹芯板；龙骨规格：横龙骨150*60*2*2.5的C型钢，竖龙骨为30mm*50mm*2.0mm镀锌方管；

膨胀螺丝规格：8*100mm国标尺寸；

泄爆螺栓规格： 20mm，长度100mm,304不锈钢材质；

牵引绞索螺栓规格：6*100mm；

绞索规格：6mm钢丝绳长度900mm；