

供应多管除尘器 多管旋风除尘器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应多管除尘器 多管旋风除尘器 |
| 公司名称 | 泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂 |
| 价格 | 6800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:锐通 型号:立式 产地:山东泰安 |
| 公司地址 | 泰安市山口镇 |
| 联系电话 | 0538-8603789 15269822997 |

产品详情

供应多管除尘器 多管旋风除尘器

多管除尘器

多管除尘器属于旋风类干式除尘器，主要用于锅炉、工业粉尘收集。多管除尘器，旋风除尘器的一种。由许多小型旋风除尘器(又称旋风子)组合在一个壳并联使用。常见的有回流式和直流式两种。前者的每个旋风子都是轴向进气，导流叶片使气流产生旋转动；后者由直流式旋风子组合而成。多管旋风除尘器效率高，但对旋风子的制造、安装和装配质量要求较高。

TD型陶瓷多管除尘器

一、TD型陶瓷多管除尘器是针对锅炉烟尘的治理及综合分析旋风除尘器的优缺点而研制开发的系列除尘设备。该产品具有合理、结构新颖、占地面积小、运行费用低、维修管理方便、节能等特点。

二、结构及工作原理 TD型陶瓷多管旋风除尘器由上部集气箱、中部箱体及下部落灰斗组成，依据离心分离原理，当含尘气体经除尘器入口进入按等高排列的陶瓷旋风子切线入口，尘粒在旋风离心力的作用下逐渐浓缩至锅壳边缘上，落入小旋风壳体下部，收集在落灰斗内经排灰门。该产品不但用于锅炉烟尘治理，而且是冶金、采矿、建材、化工等行业对粉尘治理的理想设备。该产品烟尘排放浓度达到国家一类地区排放标准，综合经济指标居水平。

三、安装使用与维护

- 1、设备具体安装根据用户使用情况现场安装，安装时应严密封闭。
- 2、运行前开启风机，进行密性检查，对漏风部位及时处理。
- 3、无论采用何种方式除灰，定期清灰，影响运行。