

纳米托玛琳粉 电气石粉如何使用

产品名称	纳米托玛琳粉 电气石粉如何使用
公司名称	灵寿县鹏显矿产品加工厂
价格	25.00/KG
规格参数	外观:白色、黑色 规格:2000目 包装:25KG/袋
公司地址	灵寿县慈峪镇西伍河村工业区
联系电话	0311-68003718/15930158898 15930158898

产品详情

我公司生产的电气石粉，采用新疆、阿富汗、坦桑尼亚及巴西进口半透明彩色碧玺原料，经过符合GMP标准的先进设备加工，粉体成品按照国家粉体产品执行标准和企业执行标准加工而成，每批次产品均有生产日期及生产批号，以保证产品的质量及稳定性。

技术指标：

- 1、 粉体颜色：白色粉末
- 2、 耐热温度：1650度
- 3、 化学稳定性：不溶于水，耐弱酸、弱碱。
- 4、 PH值：7-7.2
- 5、 密度: 3.06 (+0 . 20 , -0 . 60)g/cm³
- 6、 硬度：7-7.5
- 7、 折射率：1.62-1.64

产品特性:

粒径可生产1250目-100纳米，经中国计量科学研究院检测，负离子释放量为2600-3600个/立方厘米，常温波长为2—18 μm，远红外发射率为89%，

电气石具有以下几方面功能：

- 1、具有弱碱性和负电位功能，以及显著的除臭功能。
- 2、压电性和热电性。
- 3、促进和改善血液循环。
- 4、改善分子团,使水分子排列整齐，形成离子网
- 5、隔阻有害电磁波和氦气

应用范围

本粉体可适用于汗蒸房、电夹板、油漆、涂料、节油器、土地改良、纺织、家用电器、日用化工、塑料、建筑装潢、汽车、水质处理、陶瓷制品等行业。

添加量：

建议添加电气石粉体的数量为1-12%，此数据根据不同产品的特性灵活使用。

包装: 25KG/袋