

18KW变频永磁柴油发电机尺寸

产品名称	18KW变频永磁柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

18KW变频永磁柴油发电机尺寸 全自动准同期法发电机的调压、调速、捕捉小相位角瞬间及控制发电机主开关合闸采用自动装置，同时并联运行的有功功率和无功功率也自动控制，这种方法称为全自动准同期法。这种方案采用模块化并机操作：使用自动同期模块使发电机与母排电源并联，使用自动负载分配电源按机组容量的大小同百分比的比例平均分配负载，提供自动调峰功能。所选发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求发电机广泛用于电信、财政金融部门、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源，军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。

型号：TO20000ET-2

发电机参数

额定功率：18KVA

备用功率：19KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-295

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 2.3L

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

气缸数量： 双缸

整机参数

工作时间： 7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量： 280/310kg

外形尺寸： 960*650*900mm (不含轮子高度)

静音发生器的控制面板可以控制和操作:启动、关闭、停止、紧急停机、电池内部/外部/关闭充电控制等。

机组控制面板设置下列参数测量和显示:三相电压、三相电流、频率、运行时间、机转速、润滑油压力、冷却水温度、电池电压等。

机组控制面板的保护模块具有以下报警保护功能:当机转速过110%的额定转速时，报警;当机转速过额定速度115%时，报警停机;当机的润滑油压力较低时，报警停止;当机冷却水温度较高时，报警停止;当电池电量不足时，报警停止。