

# 三门峡喷漆房专用活性炭、实验室酸气处理专用 SDG吸附剂

产品名称	三门峡喷漆房专用活性炭、实验室酸气处理专用 SDG吸附剂
公司名称	河南诚源净水材料有限公司
价格	3000.00/方
规格参数	品牌:诚源环保 型号:10*10*10cm 产地:河南
公司地址	北京市顺义区马坡桥北云阳张水处理设备厂
联系电话	13521247970 13521247970

## 产品详情

### 三门峡喷漆房专用活性炭、实验室酸气处理专用 SDG吸附剂

活性炭是非常小的碳颗粒，具有较大的表面积，并且在碳颗粒（毛细管）中甚至有更小的孔。该毛细管具有很强的吸附能力。由于碳颗粒的表面积大，它可以与气体充分接触（杂质）。当这些气体（杂质）撞击毛细管时，它们会被吸附并起到净化作用。

活性炭的作用主要是用来吸附有害气体，过滤不溶物，并吸收一些可溶物。活性炭的成分主要以木炭，各种坚果壳和优质煤为原料。通过物理和化学方法将原料粉碎和筛选。催化剂活化，漂洗，干燥和筛选。

活性炭在世界上的作用首次被用于制造防毒面具。后来，活性炭的作用主要用于水厂中活性炭的除臭。什么是活性炭？活性炭的使用？新房：用于吸附新房空气中的甲醛，苯系物，氨和tri等有毒有害气体，并不断释放到空气中，迅速去除装饰异味。

家具：用于吸收新家具不断释放的甲醛，苯系列和各种异味。衣柜，书柜，鞋柜：除臭，解毒，除湿，防虫，除臭，杀菌，保存书画。浴室：除臭杀菌，空气新鲜。地板：清除异味，湿气，霉菌，昆虫，并保护地板不变形。

活性炭生产的改变，生产活性炭的主要原料是纤维材料和燃料油。活性炭制造。活性炭制造通常被认为是由预活化，活化和活化后组成的三阶段过程。预先激活与质量检查有关，并在激活之前对材料进行大小调整和筛选。此时材料可以称为窑进料。 活化是将

活性炭原料窑进料转化为活性炭的过程。韩研专门使用蒸汽活化来处理椰壳活性炭在特别设计的活化窑内受到高温和蒸汽的影响。替代的制造方法可能涉及化学活化，其在较低的温度下需要大量的酸。

最后，活化后包括质量检查窑输出材料的参数。然后进行进一步筛选，并进行额外的特殊处理，例如用于满足客户要求应用的洗涤（例如除灰/去除杂质），去磁和浸渍。