外墙保温托架规格 安平夏博 五寨托架

产品名称	外墙保温托架规格 安平夏博 五寨托架
公司名称	安平县夏博丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县刘吉口村四区90号
联系电话	18731847645

产品详情

外墙保温托架怎么设置:

- 1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长;
- 2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角;
- 3.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力;
- 4.补偿器应贴近固定支架设置:
- 5.导向支架应根据补偿器的要求设置:
- 6.滑动支架在两固定支架之间部分设置,间距根据管道刚性、强度条件确定

聚板外保温角部固定做法

保温板应从墙壁的基部或坚固的支撑处开始,底部设置铝合金托架,外墙保温托架规范要求,自下而上逐排沿水平方向依次安设,拉线校核,外墙保温托架规格,并逐列用铅坠校直。在阳角与阴角的垂直接缝处应交错排列。安设时,应采用点粘或条粘的方法,通过挤紧胶黏剂层,使保温板有规则的牢固的黏结在外墙面上。保温板安设时及安设后至少24h之内,空气温度和外墙表面温度不应低于5。

1 H 型托架组成

托架采用不锈钢材(型号为301)或者选用铝合金在

工厂加工制作,H型托架标准长度12

mm,外墙保温铝合金托架,制作完成

后喷涂防火漆,以提高托架式支撑体系的耐火性,长子托架,之后

在托架的腹板添加柔性材料(柔性材料易用发泡聚乙烯),

以替代保温板的伸缩缝,腹板的上面柔性材料是下面厚

度2陪,托架的形状尺寸应根据实际工程所选材料进行

验算,托架长边尺寸 80 mm,托架短边尺寸 上下面

发泡聚乙烯厚度+20mm,托架采用钢材的厚度应根据

实际工程所受力的实际情况确定且不小于4 mm,根据

本工程的实际情况选择如下H型托架尺寸(见图1)

外墙保温托架规格-安平夏博-五寨托架由安平县夏博丝网制品有限公司提供。外墙保温托架规格-安平夏博-五寨托架是安平县夏博丝网制品有限公司(www.hujiaotiao.net)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:伟宵富。同时本公司(www.baosugangsi.com)还是从事包塑钢丝规格,包塑钢丝价格,包塑钢丝厂家的厂家,欢迎来电咨询。