

# 带式压滤机 处理量 诸城晟华环保 甘肃带式压滤机

产品名称	带式压滤机 处理量 诸城晟华环保 甘肃带式压滤机
公司名称	诸城市晟华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都工业园
联系电话	13563670835

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市晟华环保设备有限公司

### 带式压滤机维护保养

维护与保养：

开机前检查：设备开机前要检查一下机器，滤布是否在辊筒中间，是否有打皱，润滑、纠偏是否良好，如有应先人工排除。确认各传动机构转向灵活时再运行。一般先空车运行5—10分钟，确认无异常，再投料生产。

日常检查保养：各纠偏部位应经常加油，如有污泥外流应及时冲洗，保持滑动灵活。定期检查各设备电器连线是否完好正确；各轴承座、螺栓及各部件连接螺栓是否拧紧。

带式压滤机

带式压滤机的主要特点是利用滤布的张力和压力在滤布上对污泥施加压力使其脱水，并不需要真空或加压设备，动力消耗少，可以连续操作，其运行仅仅决定于滤布的速度和能力，带式压滤机处理量，即使运行中负荷发生变化也能稳定脱水，结构简单；无噪声和震动，易实现密闭操作。带式压滤机适用于活性污泥和有机亲水性污泥的脱水，甘肃带式压滤机，目前在污泥脱水中被广泛厂家所应用。带式压滤机利用滤布的张力和压力在滤布上对污泥施加压力使其脱水并不需要真空或加压设备，动力消耗少，操作管理方便，可以连续操作，因而应用最为广泛。同时带式污泥脱水机受污泥负荷波动的影响小，还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、能达到理想的污泥处理效果。

## 带式压滤机工作原理

带式压滤机工作原理：加压脱水区污泥随滤布移动进入加压脱水区，在六个呈垂直状的滚轮间，依滚轮直径由大而渐小，压力则由小逐渐增大的配置，随上下滤布在不同的滚轮之间因变换上下位置而对污泥产生的剪切力，带式压滤机的价格，将胶羽泥中的毛细管结合水（capillary water）压榨出来，以产生较干的污泥饼。预脱水程序非常重要，它能提高进带压的污泥的含固浓度，使带压机的脱水效率提高。

## 带式压滤机

带式压滤机工作步骤：污泥与一定浓度的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后，污泥中的微小固体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块，同时分离出自由水，絮凝后的污泥被输送到浓缩重力脱水的滤带上，在重力的作用下自由水被分离，形成不流动状态的污泥，然后夹持在上下两条网带之间，带式压滤机的特点，经过楔形预压区、低压区和高压区由小到大的挤压力、剪切力作用下，逐步挤压污泥，以达到泥、水分离，最后形成滤饼排出。

## 带式压滤机

带式压滤机处理量-诸城晟华环保-甘肃带式压滤机由诸城市晟华环保设备有限公司提供。诸城市晟华环保设备有限公司（[www.shenghuahuanbao.com](http://www.shenghuahuanbao.com)）是从事“污水处理设备,气浮机,地理式污水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。同时本公司（[www.ythjsqsb.com](http://www.ythjsqsb.com)）还是从事一体化净水器设备，机械过滤器设备，活性炭过滤器的厂家，欢迎来电咨询。