

福州环氧白流平 奥光地坪公司 福州环氧白流平电话

产品名称	福州环氧白流平 奥光地坪公司 福州环氧白流平电话
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

产品详情

环氧地坪漆为什么会起皮，涂装前地表的处理不是很好，被涂物表面上有油污、蜡、水汽、灰尘和化学药品等，或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长；地面未清理干净，将导致环氧地坪脱层、脱皮等；地面收缩缝未补好，福州环氧白流平价格，将导致地面裂缝；涂装前应将基面清理打扫干净，修补裂痕、收缩缝等。在潮湿或霉染的物面上涂装，使底漆与底材附着不良，砖石、水泥等物面应充分干燥和除去霉染物后再涂装施工，地面未做防潮层，福州环氧白流平，将导致环氧地坪鼓泡、脱层等；地面应先做防潮处理，福州环氧白流平电话，清理积水问题，干燥基面。在底漆未干透之前就罩面漆或清漆，涂膜易发生开裂或脱落；一般应在底漆完全干透后再罩面漆。

停车场地坪施工高效涂层。单一操作控制喷淋效率高达300~500平方/小时，福州环氧白流平多少钱，是人工刷的10~15倍。角和间隙也可以很好的在地上作画。因为喷漆不含空气，涂层容易到达这些区域。6、能很容易处理高粘度涂料、小剂量稀释剂，限度地减少对环境和大气的污染。本产品为中大型商用喷涂机及中型维修工具的理想产品。效率，功能强大的马达。

如何有效的解决环氧地坪施工水泡的发生：环氧施工完后尽量避免阳光的照射，减少环氧层表面和里面温差的变化；提高环氧层和基层或防水层的粘接力，以防止初起水泡时的胀力，从而避免水泡的发生；在基层或防水层上施工一定要把灰尘杂物等清理干净（施工后的环氧层和基层或防水之间不留空隙）。在地面基层上做防水层，防止水气向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率在8%内，抗压强度大于20MPa，然后再进行环氧施工；在环氧层施工中，底涂层材料应选用质量过关的产品；让一部份环氧渗透到基层或防水层中上下形成一个整体；提高粘接力，固化后少留残余物质或化学气体。

福州环氧白流平-奥光地坪公司-福州环氧白流平电话由福建奥光建材有限公司提供。福建奥光建材有限公司（www.fzagdp.cn）实力雄厚，信誉可靠，在福建福州的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户

。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥光地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！