

高频电流表表

产品名称	高频电流表表
公司名称	天津天南易联生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景祥路1号
联系电话	13820354014 13820354014

产品详情

高频电流表类型及参数：

- 1.普通型：采用普通热电偶，测量高频电流真有效值，响应频率50Hz-5MHz，0.5A-30A等多个不同量程可选
- 2.真空型：采用真空热电偶，测量高频电流真有效值，响应频率50Hz-30MHz，量程300mA
- 3.高真空型：采用高真空热电偶，测量高频电流真有效值，响应频率50Hz-100MHz，量程250mA

高频电流表原理：

由热电偶与磁电系电表组成的机械式指示电表。原理是通过热电现象，先把高频电流转变为直流电，再测量直流电的大小，从而间接地反映出被测高频电流的量值。

由于热电偶的温差电动势与热丝中通过的电流成平方关系,因此高频电流表的刻度不是线性的。因此为了保证读数的精度，一般使用时建议用户选用不同量程的仪表，至少包括0.5A以及3A两个量程。此外,温差电偶的过载能力很低。使用时切记超量程。

热电式电表可用于测量交流和直流电流，工作频率范围很宽，由直流到兆赫以上，且交、直流刻度相同，可作为交、直流转换电表使用。计量时一般计量50Hz交流即可。

联系电话：+86-13820354014

公司官网：www.tjtnyl.com