

铝艺大门 别墅铝艺大门 墨色江南铝制品

产品名称	铝艺大门 别墅铝艺大门 墨色江南铝制品
公司名称	苏州墨色江南铝制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区渭塘镇凤凰泾墨色江南
联系电话	18051758726

产品详情

艺门的选购需要注意这些

门测量的细节

- 1、高需要量三次，按照左、中、右的顺序依次量出的，得出的结果才是最精确的。
- 2、注意门与地板安装的先后顺序，建议先装门后装地板。

地面处理完后，可以其他项目的施工，等工期接近尾声时，就该安装地板和门了，门和地板到底谁先装比较合理呢，我们来分析一下。假如先装地板，这里面有一些问题解决不了。

(1)客厅和卧室之间过渡的扣条位置不能确定，工艺要求扣条必须在木门的正下方，关上门后里外看不见扣条。

(2)地板装完后做踢脚线，如果门套没装那两边的踢脚线也无法固定，铝艺大门安装，这样安装地板的工人还得来一趟固定，这样就浪费了双方的时间。先装门，铝艺大门，门套可以直接到地面，别墅铝艺大门哪家好，装地板的时候可以用电锯把门套下方锯出合理空间铺装地板。木门下方的空隙可以根据地板的厚度来预留，一般都在2cm-2.5cm。

铝艺门生产厂家为你说下铝艺门的油漆施工注意

苏州最好的铝艺大门

1、油漆不能混合使用

铝艺门油漆施工中不同种类（化工特性）的油漆不能混合调配，并选用同类稀释剂。

2、粘度适宜

铝艺门涂刷的油漆使用前要充分搅拌均匀，并调到适宜的粘度（稀释程度）。

3、混合比例要严格

使用的多组份油漆，必须按使用说明规定的比例混合均匀后再用。

4、油漆要过滤

油漆表面结皮或有粗颗粒状的现象时，应采取过滤措施，以免刷后漆膜不平整和堵塞喷枪。

5、干透后再重涂

每遍涂层不宜过厚，并应在完全干透的情况下再施用第二遍以防夹生（假干）起皱。

苏州墨色江南铝制品有限公司

铝艺门清理小技巧

油漆刷除尘

由于铝艺门缝隙比较窄小，用抹布也很难清洁到细小的缝隙，这时只要有一把油漆刷，就能将缝隙里的灰尘清理出去啦

白醋去污法

铝艺门又该如何清理呢？千万不要使用清洁剂，用食用白醋清洁是一个不错的选择，在门缝隙处洒些白醋，灰尘就会被带出而且还有清洁作用。最后再用清水擦一遍

海绵去污法

海绵的柔软性很强，所以也是不错的清洁工具，将海绵对照门逢轨道的形状剪一下，这样就很容易深入到门缝隙内部啦，不费吹灰之力就能够从内部清理。

苏州墨色江南铝制品有限公司

铝艺大门-别墅铝艺大门-墨色江南铝制品(推荐商家)由苏州墨色江南铝制品有限公司提供。苏州墨色江南铝制品有限公司（www.szmsjn.cn）位于江苏省苏州市相城区渭塘镇凤凰泾墨色江南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前墨色江南铝制品在其它中享有良好的声誉。墨色江南铝制品取得全网商盟认证，

标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。墨色江南铝制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。