

# 光缆交接箱1152芯三网融合交接箱发货快

产品名称	光缆交接箱1152芯三网融合交接箱发货快
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

光缆交接箱1152芯三网融合交接箱发货快宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----  
-----光缆交接箱1152芯三网融合交接箱发货快本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，四网合一箱 虽然多模光纤比单模光纤价格贵50%100%，但是它所配套的光器件可选用发光二极管，其价格比激光管便宜很多，而且多模光纤有较大的芯径与数值孔径，容易连接与耦合，相应的连接器、耦合器等元器件价格也低

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

宁波普纬达通信设备有限公司是国内的光纤跳线\_单模光纤跳线\_多模光纤跳线的光通讯产品供应商，致力于向客户提供技术先进、性能稳定、品种齐全的各类产品，产品质量可靠，涵盖面广，满足不同客户需求，并长期提供优质服务。但由于局域网发展的需要，它仍然得到了广泛使用，面ITU-T推荐的G.651光纤，即50/125m的标准型多模光纤芯径较小，合与连接相应困难一些，虽然在部分欧洲国家和日本有一些应用