

# 广州弱电电线电缆厂家防水屏蔽电缆KVVP

产品名称	广州弱电电线电缆厂家防水屏蔽电缆KVVP
公司名称	朱公（广州）科技有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:朱公 型号:KVVP 规格:100米/卷
公司地址	广州市白云区均禾街广花二路46号华骏创意园B座5层(自主申报)
联系电话	020-26037812 18028672527

## 产品详情

品牌：朱公

型号：kvvp

线芯材质：裸铜线

提供加工定制：是

芯数：多芯

护套材质：PVC

电线最大外径：国标

标称截面：国标

产品认证：ccc

广州弱电电线电缆厂家广东电缆厂家

1 电缆额定电压等级为8.7/10kV，电缆与导体屏蔽之间的额定工频电压为8.7kV，电缆导体之间的额定电压为10kV，电缆的额定电压应适合于使用电缆的系统运行状况，使用于绝缘性能要求较高，单相接地故障时间每一次一般不大于1min的系统，亦可用于最长不超过8h，每年累计不超过125h的系统。

2 电缆导体的\*\*额定温度为90，短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体\*\*温度不超过250。

3 电缆敷设温度不低于-20℃，可敷设于室内、电缆沟、电缆托架等人烟密集的场所，弯曲半径不得小于15D（D：电缆外径）。

4 电缆的电气，机械性能符合GB12706.3—91国家标准的要求。

5 电缆的阻燃性能通过GB/T18380.3—2001成束电线电缆燃烧试验方法的A、B或C类标准要求。

6 电缆的耐火性能通过GB/T12666.6 -1990电线电缆耐火特性试验方法的A或B类标准要求。

7 电缆的烟浓度符合GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定标准要求，其\*\*\*透光率不小于60%。

8 电缆的无卤性能符合GB/T17650.2-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法标准要求，其PH值不小于4.3，电导率不超过10 μ s/mm。

扁电缆 特种电缆

高温线 高温电缆

控制电缆 计算机电缆

电力电缆 高低压电缆

橡套电缆 电焊机电缆

信号电缆 通信电缆

电梯电缆 行车电缆

补偿导线 自控温伴热电缆

抗拉电缆 承荷探测电缆

阻燃电缆 耐火电缆

耐寒电缆 防水电缆

硅橡胶电缆 铁氟龙电缆

耐酸碱防腐蚀耐磨电缆

电气设备用电线电缆

电动车专用控制电缆线

质量和服务是企业发展之根本，在公司发展业务中，我们积极开展国内外市场，现已通过国家产品安全认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、CCC等认证，拥有自营进出口经营权，为了更好的开拓国际市场，工厂可根据国家GB标准、国际IEC标准、英国BS等标准来生产客户所需产品，工厂还可根据客户的特殊需要定制多种电线电缆等产品。 随着市场经济的不断成熟，诚信经营是企

业发展的不变法则，我们将继续努力以高质量的产品、\*\*的价格，周到的服务，期待着我们的合作。