

# 福田双曲面强挡风玻璃 宇光配件 福田双曲面强挡风玻璃供应

产品名称	福田双曲面强挡风玻璃 宇光配件 福田双曲面强挡风玻璃供应
公司名称	日照宇光车辆配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县工业园
联系电话	13723933162

## 产品详情

双曲前挡风玻璃钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近软化点的700度左右，再进行快速均匀的冷却而得到的（通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右，降温150秒左右。-10MM玻璃在700度高温下加热500秒左右，降温300秒左右。总之，福田双曲面强挡风玻璃供应，根据玻璃厚度不同，选择加热降温的时间也不同）。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高，其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。

**挑选前挡风玻璃：**前挡风玻璃的透光率一般都在75%以上，这样保证了驾驶时的清晰度，同时保障驾驶安全。透光率越高，表明膜越透明，但是同时隔热性能和紫外线的阻隔性能就会降低。因此在挑选前挡风玻璃的时候一定要挑选透光率高的。

日照宇光车辆配件有限公司主营各种汽车玻璃、双曲前挡风玻璃及铸铁件，球墨铸铁，福田双曲面强挡风玻璃厂家，球铁件等，福田双曲面强挡风玻璃，欢迎各位新老客户来电咨询了解订购。

今天的轿车挡风玻璃一般都做成整体一幅式的大曲面型，上下左右都有一定的弧度。这种曲面玻璃不论从加工过程还是从装嵌的配合来看，都是一种技术要求十分高的产品，因为它涉及到车型、强度、隔热、装配等诸多问题。区域钢化玻璃是钢化玻璃的一种新品种，它经过特殊处理，福田双曲面强挡风玻璃多少钱，能够在受到冲击破裂时，其玻璃的裂纹仍可以保持一定的清晰度，保证驾驶者的视野区域不受影响。目前汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主，能承受较强的冲击力。

福田双曲面强挡风玻璃-宇光配件-福田双曲面强挡风玻璃供应由日照宇光车辆配件有限公司提供。福田双曲面强挡风玻璃-宇光配件-福田双曲面强挡风玻璃供应是日照宇光车辆配件有限公司（rzyuguang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于善

海。