

# 打提钻一体机 水泥地面打桩钻孔打桩机 自制底盘小四轮打桩机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 打提钻一体机 水泥地面打桩钻孔打桩机<br>自制底盘小四轮打桩机          |
| 公司名称 | 山东贵盛智能装备有限公司                              |
| 价格   | 24000.00/台                                |
| 规格参数 | 重量 (kg) :1900<br>配置空压机:8立方<br>刹车配置:碟刹+断气刹 |
| 公司地址 | 任城区长沟镇长沟工业园                               |
| 联系电话 | 15376527171                               |

## 产品详情

打提钻一体机 水泥地面打桩钻孔打桩机 自制底盘小四轮打桩机打拔一体机介绍 波形护栏打拔钻一体机是一种公路护栏钢管打桩设备，该机采用柴油动力，全液压机械传动，特别适用于公路野外工程施工。波形护栏打拔钻一体机适用于各类复杂地层的公路护栏安装工作。护栏打桩机图片性能特点

- 1.系统稳定可靠：整机采用全液压系统在关键部位添加自锁功能
- 2.刹车可靠：前轮碟刹、后轮油鼓刹及手刹，制动效果可靠
- 3.电子打火：选用电启动液压机，可用钥匙一键启动
- 4.液压稳定系统：机身自带独立液压支腿，拔桩、打桩、钻孔时提供有力支撑，确保车身下压力恒定，车身稳定不倾斜，保证施工安全可靠
- 5.安装方便：滑杆采用液压折叠，操作方便
- 6.打拔钻一体，一机多用；打桩锤头与钻孔机使用折页式切换，方便快捷。

7.结构改进设计：采用电脑三维模块化设计，整机结构强度大幅提高、刚性更好，结构布置合理、操作更加舒适方便。产品参数 冲击器冲击频率 (Bpm) 900-1200

推荐桩管直径mm 114-220 重量 (kg) 1900 钻孔直径 (mm)

110 - 200

配置空压机：推荐8立方空压机，如需工期要求请配置大型空压机，动力强，速度快。

液压锤工作压力 (MPa) 13-15 推荐桩管长度m 2.6-3.3

冲击器耗气量 (m<sup>3</sup>/min) 7-13 刹车配置 碟刹+断气刹打桩机使用说明 1.本机底盘由液压马达驱动，液压无极调速。调节柴油机转速和供油量 (手阀控制) 即可得到不同行进速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。

2.调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。

3.向施工人员了解施工条件和任务、及施工中发现的问题与本班应注意的事项。 4.因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机进行调整和紧固，正常后即可继续使用。 5.检查电源的电压是否符合要求

6.打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速

7.对于护栏打桩机执行元件、辅件和附件、电气部分要做定期检在电机接线部分的连接。公司介绍我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！欢迎您来电来厂洽谈！