

# 南沙区干粉灭火器 联捷消防

产品名称	南沙区干粉灭火器 联捷消防
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

## 产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，地址：广州市番禺区石碁镇小龙村塍路15号，公司下辖一家7年老店——广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部，4kg干粉灭火器多少钱，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号！本公司以，消防工程设计与安装、消防设施维护与保养、专业订做与安装防火门、批发零售各类消防器材和劳保用品、劳保用品定制等等。公司拥有一批从事消防专业十多年的技术队伍，技术力量雄厚，拥有一支专业的工程设计和安装技术服务队伍，南沙区干粉灭火器，严格按CCCF评定中心的要求采购原材料、加工、生产、检验、成品入库信息登记及产品销售流向信息，公司建立了完善的质量保证和售后服务管理体系。各种生产设备先进，各种专业检测设备及充装设备完善。公司主营的一系列产品质量可靠、品质优良、价格合理、设计精益，本着服务社会，为广大客户提供优质的产品，更好更完善的配套产品服务。并热忱希望与广大新老朋友共同促进、共同发展、共铸辉煌！

灭火器是一种可携式灭火工具

灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，1公斤手提式干粉灭火器，存放在公共场所或可能发生火灾的地方，不同种类的灭火筒内装填的成分不一样，是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

分类介绍灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：手提式和推车式；按驱动灭火剂的动力来源可分为：储气瓶式、储压式、化学反应式；按所充装的灭火剂则又可分为：泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。

V型标准安全帽

经典V型顶筋，重量轻而强度高，佩戴舒适；

可按用户要求印制彩色1图案、编号；

材质有HDPE 和ABS两种可选；

帽衬有旋钮式、一指键式和扣片式可选

符合标准GB2811 - 89。

颜色有：白色、红色、黄色、蓝色、桔黄色可选择。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，地址：广州市番禺区石基镇小龙村塍路15号，公司下辖一家7年老店——广州市番禺区石基豪安消防器材经营部，地址：广州市番禺区石基镇富怡路103号！本公司以，消防工程设计与安装、消防设施维护与保养、专业订做与安装防火门、批发零售各类消防器材和劳保用品、劳保用品定制等等。公司拥有一批从事消防专业十多年的技术队伍，技术力量雄厚，拥有一支专业的工程设计和安装技术服务队伍，严格按CCCF评定中心的要求采购原材料、加工、生产、检验、成品入库信息登记及产品销售流向信息，公司建立了完善的质量保证和售后服务管理体系。各种生产设备先进，各种专业检测设备及充装设备完善。

家用消防工具一是小型家用灭火器；

购买灭火器材应到有资质的消防器材门店，并且注意识别产品标志和质量检验标志是否合格。家庭可配置二氧化碳灭火器或高效干粉灭火器。

使用方法：首先拔掉保险销，然后左手握着喷管，右手提着压把，在距火焰两米的距离，将喷管对准火焰根部，右手用力压下压把进行喷射。

二是家用缓降器，有助于在遭遇火灾时从较高的楼层逃生；

三是手电筒，4kg干粉灭火器价格，帮助在遭遇火灾断电的情况下，找到逃生的方向；

四是防烟、防毒面具。[1]

消防工程设计、施工、消防维保为我引航消防重点主要业务，引航消防为消防资质双A级，获得了建设部颁发的“消防施工工程专业承包壹级”、“消防设施专项工程设计甲级”认证。引航消防可承接各类消防设施工程的设计、施工、维保，整改工程。工程质量均为优良，得到了客户、监理、质检部门和消防验收部门的一致好评。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，地址：广州市番禺区石基镇小龙村塍路15号，公司下辖一家7年老店——广州市番禺区石基豪安消防器材经营部，地址：广州市番禺区石基镇富怡路103号！本公司以，消防工程设计与安装、消防设施维护与保养、专业订做与安装防火门、批发零售各类消防器材和劳保用品、劳保用品定制等等。公司拥有一批从事消防专业十多年的技术队伍，技术力量雄厚，拥有一支专业的工程设计和安装技术服务队伍，严格按CCCF评定中心的要求采购原材料、加工、生产、检验、成品入库信息登记及产品销售流向信息。

## 消防控制柜的介绍

是水泵厂家提供的工具，防护等级为IP54，报警为光报警。一般功能和要求水泵控制柜应由水泵厂家提供，控制柜应包括但不限于以下功能和要求：各类电器元件符合规范标准。

控制柜应满足系统的功能及控制要求。控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。  
控制柜防护等级为IP54，为户内立式 柜内动力线相色规定：相线 L1(A相)黄色

相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色，柜内动力线排列次序：从柜前看，从上到下，从左到右，从里到外，相线均按L1、L2、L3的次序排列。

应有对水泵电动机的保护功能，如：过载、过压、短路、缺相欠压、过热等，并有声光报警功能，但仅提供报警功能，不允许跳闸。