

# JS防水涂料 湖州防水涂料 苏州陶华建筑材料

产品名称	JS防水涂料 湖州防水涂料 苏州陶华建筑材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

### 防水涂料施工要点

防水材料不断的研制和试验，最终聚合物水泥防水材料的效果很好，施工起来也比较方便，其保持的时间也很长，一般都是在20年左右不会有任的问题，具体的施工要领我在这里交给大家。

1. 应在5 以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工。
2. 涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为4h.
3. 涂层如有特殊要求，卫生间防水涂料，可考虑增加面层涂刷遍数。
4. 施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应适当延长。
5. 如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度。

判断防水材料主要考虑四个方面： 涂料应无沉淀、分层、结块； 没有浓烈刺激气味； 施工是否方便； 是否是正规品牌的产品。

这些涂料的干燥速度受气候影响，在潮冷的气候条件下干燥速度比较慢，但气候对于防水效果没有影响。一般情况下，灰浆类的干燥周期为24小时，丙烯酸酯和聚氨酯的干燥周期为24 - 48小时。

“单组分”、“双组分”差别：灰浆类都是双组分聚合物，即由乳液和砂浆配比而成；丙烯酸酯和聚氨酯不用砂浆配比，是单组分。有些防水产品标明“厨卫专用”，其实这只是噱头，JS防水涂料，一般的室内防水涂料都能用于厨卫。

K11防水涂料：K11防水涂料，有独特的、非常活跃的高分子聚合物粉剂及合成橡胶等所组成的乳液共混体、加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水材料、选用进口材料和国内优质辅料，K11防水涂料，按照国家行业标准最高等级批示生成的优质产品，列为国家建设部重点推广产品。浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，并渗透到底材内部结晶，形成一道致密的防水层；能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4毫米），抵御及轻微的震荡；可在潮湿基面上施工，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序；结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，湖州防水涂料，具有负水面的防水功能；无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

JS防水涂料-湖州防水涂料-苏州陶华建筑材料由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司（[www.taohua168.com](http://www.taohua168.com)）是江苏苏州，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州陶华建筑节能材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州陶华建筑节能材料更加美好的未来。