

亚诺克涂料 丽江防火漆厂家 丽江防火漆

产品名称	亚诺克涂料 丽江防火漆厂家 丽江防火漆
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

产品详情

超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防火涂料，丽江防火漆厂家，这类防火涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是近几年发展起来的新品种。它可采用喷涂、刷涂或辊涂施工，一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上。与厚涂型和薄涂型钢结构防火涂料相比，超薄型膨胀钢结构防火涂料黏度更细、涂层更薄、施工方便、装饰性更好。在满足防火要求的同时又能满足高装饰性要求，特别是钢结构，这类涂料是备受用户青睐的钢结构防火涂料。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防火涂料相关的测试方法

n GB 饰面型防火涂料（适用于膨胀型饰面涂料）n
有大板燃烧法，隧道燃烧法，小室燃烧法三种常见办法。

施工方法

刮涂法：使用金属或非金属，如硬胶皮片、玻璃钢、牛角等用手工涂刮，用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。

辊涂法：辊子是一个直径不大的空心圆柱，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，丽江防火漆，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，丽江防火漆价格，然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

施工方法和注意事项

(1)施工前应将基材表面的清理干净，如基材已涂刷过油漆，须进行脱漆或水砂纸打磨，露出木制基材后方可涂刷。

(2)透明防火涂料涂刷前采用间接加热（水浴）至完全透明搅拌均匀后涂刷，喷涂、刷涂均可。

(3)每道涂刷厚度为0.2mm-0.3mm，涂刷间隔为8-12小时，如气候潮湿空气湿度大，可根据实际情况延长刷第二遍的时间，丽江防火漆批发，以保证上道实干后再涂刷下一道。另外，涂刷时要保证透明防火涂料涂膜的平整。

(4)透明防火涂料参考理论用量为500 /m²。待

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

亚诺克涂料(图)-丽江防火漆厂家-丽江防火漆由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。亚诺克涂料(图)-丽江防火漆厂家-丽江防火漆是河南亚诺克涂料科技有限公司（www.hnynk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。