

乳化沥青防水涂料价格 泰安峰磊新型材料 滨州乳化沥青防水涂料

产品名称	乳化沥青防水涂料价格 泰安峰磊新型材料 滨州乳化沥青防水涂料
公司名称	山东峰磊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新型材料科技有限公司

乳化沥青防水涂料适用范围

适用于厨房、卫生间、阳台、地下室、水池、露台 游泳池，仓库、隧道、木地板防潮和地暖和防水以和各种吸水量的瓷质砖及水泥基层的粘贴楼层墙壁及地板专业防水处理。

注意事项

稀释剂不能用醇酸，硝基稀释剂等油漆稀料，严禁与水接触。施工现场保持良好的通风，严禁烟火，雨天不能施工。如发现乙料有沉淀现象，应搅拌均匀后再适用。涂料应现配现用，并在40分钟内完成。

施工方法

基层要求表面平整，坚实无浮砂，充分干燥，阴阳角要做成圆弧形，乳化沥青防水涂料价格，阴角直径大于50mm，滨州乳化沥青防水涂料，阳角直径大于10mm。

配料与用量:根据施工用量，将甲乙组分按比例混合，乳化沥青防水涂料报价，搅拌均匀使用。参考用量

为:1mm厚涂膜用量约为1.3-1.5kg/m²。

涂刷:将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布,要求厚度一致,一般为1.5mm-2.0mm,宜分3-4遍涂刷,每遍涂刷与上次方向垂直,一般为单独成膜,特殊部位应做加强处理。

乳化沥青防水涂料使用方法

- 搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(使用搅拌器)
- 涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,乳化沥青防水涂料生产厂家,涂刷另一层时先用清水湿润。
- 养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
- 保护:施工后完全干固前请采取禁止踩、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
- 检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

一、产品简介

液体防水卷材(执行标准(JC/T408-2005))是一款单组份纯水性环保产品,产品含有高分子聚合物和高品质乳化沥青,通过特殊改性工艺将高聚物和沥青完全融合一体,固含量高,干燥速度快,与混凝土基层附着力强,干固后形成高弹性,黑亮防水涂膜,防水涂膜有类似橡胶卷材的效果,并且具有优异的低温柔性和高温抗流挂性。

乳化沥青防水涂料价格-泰安峰磊新型材料-滨州乳化沥青防水涂料由山东峰磊新型材料科技有限公司提供。“高性能水性环保色浆产品涉及造纸,建筑涂料,乳胶制品”就选山东峰磊新型材料科技有限公司(www.flxxcl.com),公司位于:山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧,多年来,峰磊新型材料坚持为客户提供好的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。峰磊新型材料期待成为您的长期合作伙伴!