

# 朔州旁路烟气脱硫挡板门四轴电动方风门 明通电力

产品名称	朔州旁路烟气脱硫挡板门四轴电动方风门 明通电力
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

脱硫挡板门挡板式调节门百叶窗式调节挡板门是火力发电厂锅炉机组烟、风道系统中的重要设备之一，它用于烟、风道系统中调节介质流量。在挡板转动90°行程内的不同开启位置时通过不同的介质流量以达到调节流量的目的。在锅炉烟、风系统中作调节一、二次风比例及磨煤机热风温度。一般布置在磨煤机入口前冷热一次风道中，也可用于带微量灰粒的烟道中调节烟气流量，如再循环烟气管路等。

挡板式调节门调节挡板门广泛用于电厂锅炉烟风道系统作调节流量之用，结构设计轻巧，启闭转动灵活，驱动阻力小。当挡板门在90度行程内开度变更时，挡板式调节门，通过管路中的工质流量也相应变更烟气脱硫百叶窗式调节式挡板门。

百叶窗式电动挡板门、电动回转门是专为大型风道设计的一种风道隔绝门。风门设计为无轨道运行，不存在积灰卡涩现象，风门门体为双层板带骨架结构，使得风门在高温高压环境下不易变形，骨架的两端设有轴瓦、轴套，轴套由几种不同耐磨、耐高温、耐腐蚀材料组成，使风门开关灵活，无卡涩现象，烟气脱硫挡板门煤矿专用插板门，且传动部件加有特殊填料，确保风门使用中无外漏。

### 脱硫挡板门技术规范

- 1.采用国外技术的烟气脱硫挡板门要求提供国外技术卖方的技术保证文件。
- 2.全部挡板的操作应灵活、可靠和方便检修。
- 3.烟气挡板在\*大的压差下能够操作，并且关闭严密，不会弯曲或卡住，而且挡板的设计和位置应使挡板片上的积灰减至\*小。
- 4.另外，所有挡板应配有指示全开或全闭的限位开关。这些限位开关应不受驱动装置开关的影响。

5.烟道挡板框架的安装应是螺栓法兰连接，并且紧密地焊在烟道上。

6.挡板主轴应水平布置。主轴应由合适的钢材制作，并且应特别注意框架、轴和轴承的设计，防止灰尘进入，并防止由于高温而引起的变形。

7.轴承或挡板运行齿轮应设有油润滑，在轴的末端装有指示挡板片位置的明显易见的标识，并配有联锁限位开关。

8.挡板运行齿轮或轴的支承采用油润滑；

9.挡板按水平主轴布置。卖方将根据烟气特性选择挡板各个部件（包括挡板框架、叶片、轴密封片及螺栓连接件等）的材料，最终提交买方确认。框架、轴和支座的设计能够防止灰尘进入和由于高温而引起的变形或老化；

公司专业生产柔性全密闭气动烟气脱硫挡板门.脱硫挡板门高性能.超质量.

柔性全密闭气动烟气脱硫挡板门密封介质一般选用空气，在一些设计中，烟气脱硫挡板密封风也有采用处理后的净烟气的，将其再加热至一定温度（一般为110~130℃，可比原烟气温度低20℃左右），这样比用空气加热要省电，但脱硫后的净烟气尽管SO<sub>2</sub>低了，但SO<sub>3</sub>却脱去很少，而且烟气的腐蚀性成分发生了很大变化。烟气挡板门的密封风采用不加热的形式。空气经密封风机直接密封挡板，在运行过程中未出现问题。

朔州旁路烟气脱硫挡板门四轴电动方风门-明通电力由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司（[www.mtdl300.com](http://www.mtdl300.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明通电力——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑工业区，联系人：魏盛。