

伸缩风管供应商 伸缩风管 河谷材料

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 伸缩风管供应商 伸缩风管 河谷材料 |
| 公司名称 | 河谷（广州）材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街东兴南路11号 |
| 联系电话 | 18819823698 |

产品详情

软管

一 价格优势引发的高歌猛进

透明钢丝软管是一种内嵌了螺纹金属钢丝的软管，在农业、化工业等领域有着较为广泛的应用，其主要作用就是用于油库、液体、气体、石化设备、油品、粉尘等的吸排。透明钢丝软管在现代社会中应用广泛渐渐的代替了以前的钢丝硬管或者其它材质的同类产品。究其原因透明钢丝软管之所以可以快速取代老产品并且在同行业中以压倒性的优势存在是因为在价格上有了突破，也就是我们要分析的价格优势。

二 如何保持价格优势

1、 开发研究减低成本

透明钢丝软管的价格低廉，产品优质的特点得到了许多消费者的青睐，在许多行业 and 不同场合都能看到其以不同的形式被应用发展。但是科技是在不停发展的，需求也总是在每天不停的进行着改变。企业如果想要保持盈利不仅要在产量销售上下功夫，对其产品本身的研究应该更加重视保持，如何可以更加节约成本，提高性能保持其价格优势才是王道。

2、 时刻研究竞争对手价格区间

除了对自身的一个保持和提升，时刻不忘警惕竞争者才能做到防范未然。我们要做到比对手在同类型的产品中比对手更便宜更具有价格优势给予消费者购买理由。

三 如何利用价格优势达到销售目标

企业研发产品的最终目的便是销售，我们罗列出它的各项性能都是为了给消费者一个理由去选择。在这里我们特别以价格优势来做销售计划。

1、利用淘宝等购物网站，我们可以在这些网站上投放我们的产品打造品牌形象，以低廉的价格投放促进销售。

2、企业利用现场活动进行价格促销。我们可以现场举办多项节目在吸引消费者的同时想办法让消费者了解我们的产品了解我们的价格优势。

透明钢丝软管不是什么神秘的产品，它存在于我们生活的角落，之所以发展迅速，价格低廉成为了必要的条件我们应在日后的研发中更加重视这一方面在确保其性能不变的情况下降低成本。不仅对企业自身更是对社会一种负责的体现。

软管

PU钢丝软管，防静电钢丝软管在纺织行业中机械设备上的应用

PU钢丝软管，防静电钢丝软管在纺织行业中的应用，纺织厂机械产生过程中产生大量的粉尘棉尘布碎。在生产车间环境必须布设车间通风吸尘系统，从而使车间环境干净整洁无静电，从而达到安全生产。在设计工厂吸排系统中，常常使用硬性风管。硬性风管虽然使用寿命是zui高的。但是它没有柔性吸尘管的灵活性与伸缩性，所以慢慢被钢丝伸缩软管取代。PU钢丝软管的耐磨性与防寒耐高温的功能性使得在车间布设吸尘系统中更安全可靠，自身的钢丝可以连接排除机械生产环境中所产生的静电。适用性非常强。

PU钢丝软管，防静电钢丝软管，PU钢丝伸缩耐磨软管，钢丝伸缩软管

结构：螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使内部流动性zui优化，壁厚约为1.2毫米

材质：管壁：聚氨酯PU，螺旋丝：弹性钢丝

耐温度范围：约-40 °C至+100 °C，短时间约可达+120 °C，可定制聚醚型聚氨酯(PUR)耐温可达125 °C，瞬间可达150 °C。尺寸规格大小均可定制。

PU钢丝软管，防静电钢丝软管是采用一种耐磨型聚氨酯材料包覆镀铜弹性螺旋钢丝加工而成的钢丝伸缩软管，具有高耐磨保护(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍)，内部平滑，使流动特性zui优化，可伸缩的;高抗张强度，和高抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能及耐化学性能;良好的抗紫外线和臭氧性能及低温伸缩性，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素;气体和液体不泄漏，阻燃符合UL94-HB标准，符合RoHS规定，通过螺旋丝接地可排静电。

PU钢丝软管，防静电钢丝软管通常用于抽吸场合，主要应用于非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒、纤维、粉尘和屑片，马路清扫车专用管，纺织行业中通风吸尘，扫地车专用管，负压抽吸软管，吸水泥专用管，船用吸水泥软管，吸沙子软管气体和yan尘环境，深圳伸缩风管厂，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排，PU钢丝软管能较好的满足各行各业的耐磨输送要求。

耐高温风管是以硅胶玻璃纤维布或蛭石玻璃纤维布为主料，具有密封好、压缩大、耐磨抗拉、防静电等特点，一般用于高温环境下的通风设备，机床通风，工矿企业通风，便携式风机等。应用于引擎废气抽出;磨损力强的固体，如粉尘和纤维;活性强的介质，例如蒸汽和烟，工业除尘和抽吸，化工行业;用于焊接废烟气抽取，空调和通风装备;机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、风能设备，消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除yan尘之用。

1、耐高温风管以高质量矽胶玻璃纤维(一层)及高强力纤维线，用金属夹夹住材料上下端。采用双层结构

，具有良好的耐热性能，伸缩风管，可伸缩的;外部通过螺旋丝起到磨损保护作用，外部钢丝紧紧钳住管壁，不易纽结，韧性强;性价比极高;抗振动;外部通过螺旋丝起到磨损保护作用。

高温软管，高温风管，耐高温风管，耐高温伸缩风管，耐高温伸缩软管，耐高温通风管

2、耐高温通风管质量超轻，弯曲极灵活，可压缩，较好伸缩弯曲性。良好的耐碱金属耐酸性能，阻燃性好;韧性强;弯曲半径约与外径相同。可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐温、耐磨损，抗拉性，防水性，抗UV紫外线。

3、生产直径：1寸-50寸 弯曲半径约大于半径，伸缩比例：5：1;

4、颜色：外灰色/内白色/镀锌钢片;

5、库存长度：6米，伸缩风管厂，可要求：特殊颜色，伸缩风管供应商，特殊长度，可以定制耐高温风管型号;

6、温度范围：约-60 ° C至 +400 ° C，短时间约可达到 +450 ° C，可定制-60 ° C至 +1100 ° C不同温度范围.

伸缩风管供应商-伸缩风管-河谷材料由河谷（广州）材料科技有限公司提供。河谷（广州）材料科技有限公司（hgmate.com）位于广州市番禺区大龙街东兴南路11号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河谷材料在塑料管中享有良好的声誉。河谷材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河谷材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hgmate.com）还是从事吸尘管，防静电吸尘管，工业吸尘管的厂家，欢迎来电咨询。