

柳北区管托支座 管托支座减震抗压 奕通管件

产品名称	柳北区管托支座 管托支座减震抗压 奕通管件
公司名称	沧州奕通管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	孟村回族自治县辛店镇董林村
联系电话	15127773330

产品详情

管托支座详解滑动支架和滚动支架安装优势

管托支座管道支架的装置方式有：1、栽埋式支架装置2、焊接式支架装置3、膨胀螺钉法支架装置4、包箍法支架装置国家标准建造给水排水及集中供暖工程质量控制检测标准对管道支架有以下规定：1、部位恰当，管托支座安装图，铺设应整平牢固；2、支撑架与管道接触应密不可分，固定不动影牢固；3、拖动支架应敏感，滑托与导槽两侧应留出3至5mm的空隙，竖向挪动量应合乎设计方案规定；4、无热长度管道的吊架、吊杆应挺直装置；5、有热长度管道的吊架、吊杆需向热变形的反方向偏位；6、固定不动在建造构造上的支、吊架不可危害构造的安全性

管托支座聚氨酯管托有哪些特点

管托支座隔热保温拖动管托特性：聚氨酯管托，称为聚氨酯管托混凝土保温隔热板、无机防火保温板、防火保温板。要以一般防火板材聚氨酯管托剂、减水剂等为原材料，经混和、拌和、聚氨酯管托、激光切割等加工工艺做成的质轻小气泡状保温隔热材料，其特点是在混凝土内部组成直径1-3mm封闭式的泡沫塑料孔，使混凝土质轻化和具备隔热保温性能。1.防火安全隔热保温：聚氨酯管托保温隔热板是A1级不燃无机原材料，耐火等级3钟头左右，在高温或火灾事故状况下不容易造成有害物质。以其闭孔率95%，随后具备非常好的耐火性能。2.隔热保温性能好：商品容量轻，容积干密度为150250kg/m³；传热系数低，低于0.06w/m.k；含水率低，低于8%；是理想的隔热保温、保温材料。3.抗拉强度高、粘结性强：ZC聚氨酯管托抗拉强度高，超过0.5Mpa；管理体系原材料具备优良的相溶性，焊接固定管托支座，与墙面粘接抗压强度高；板才干躁收拢值低，无墙面空鼓裂开状况；抗气压工作能力强。

管托支座

支吊架是对管道上装置支架的统称。当然支架也可分为很多类，譬如：固定支架、滑动支架、吊架等等。

管道支吊架可分为以下几类：

序号大分类小分类

1)承重支吊架1)刚性支吊架

2)可调刚性支吊架

3)绷簧支吊架

4)恒力支吊架

2)限制性支吊架4)固定支架

5)限位支架

滑动支架只对管道起到一个支撑作用，管道可以随着自身的热胀冷缩而进行滑动，柳北区管托支座，在这个过程中，滑动支架不会对管线在膨胀方向上产生反作用力。

而导向支架则不同，它可以允许管道在轴向上发生位移，管托支座减震抗压，而滑动支架则更灵活些，允许管道在径向、轴向上发生一定量的位移。

滑动支架只对管道起到一个支撑作用，管道可以随着自身的热胀冷缩而进行滑动，在这个过程中，滑动支架不会对管线在膨胀方向上产生反作用力。

6)导向支架

3)防振支架7)减振器

8)阻尼器

柳北区管托支座-管托支座减震抗压-奕通管件(推荐商家)由沧州奕通管件有限公司提供。沧州奕通管件有限公司(www.yitonggj.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！