

主动防护网如何安装 如何拆除主动防护网

产品名称	主动防护网如何安装 如何拆除主动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网如何安装 如何拆除主动防护网，【存有20000平方米现货】我们建泰丝网绳生产销售主动防护网20年左右，因为主动防护网常规的规格型号比较少，只有三种，我们常规的规格现货数量均为20000平方米。有需要的随时联系，随时可以为您发货。

主动防护网如何安装 如何拆除主动防护网，【存有20000平方米现货】ps2边坡防护网呢是主动边坡防护网的一种啊。因为主动边坡防护网分为两种型号一种是gps1一种是gps2。其中gps1是国标的主动防护网，gps2呢是非标的主动边坡防护网。相比较来说啊，还是非标的使用的比较多。很少有用国标的，哎呀这算不算是爆料啊。

gps2的配置呢很简单，我们首先说钢丝绳大网的丝径啊。丝径是7.2mm的钢丝绳，相比较国标的8mm的钢丝绳呢要细一些。然后来介绍一下网孔，网孔是33*33cm而国标的是30*30cm的。其实虽然丝径与网孔有一些差别，但是防护能力也差不了太多的。而且这些差别也都不是很大，所以使用这种型号的边坡防护网的还是比较多的。

避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题，该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失。

地下水可以自由排泄主动边坡防护网用途：系统的开放性反过来又保护了地貌和坡面植被在比较险峻的地势会比较危险，所以被动防护网一般是安装在比较险峻的地势上。两者发挥的功能不同，我们没有办法评价两者究竟孰好孰不好。

提升安全防范能力。养护工区根据养护季节性特点，制定了一系列安全防范能力，边坡防护网提升先知预防能力，保障道路安全畅通，及时修补道路坑槽、边坡防护网、防撞护栏网等安全设施，实行桥梁24小时动态检查制度，消除道路病害，提升道路安全指数。

提升应对恶劣天气能力。恶劣天气是制约高速公路畅通的重要因素，为保障道路畅通，养护工区充实完善冬季恶劣天气、突发事件应急预案，做好除雪防滑人员、车辆、物资准备工作，开展防滑保畅应急演练，有效提升反应、调度、处置能力。