

被动防护网怎么穿钢丝绳 被动防护网基础怎么定

产品名称	被动防护网怎么穿钢丝绳 被动防护网基础怎么定
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网怎么穿钢丝绳 被动防护网基础怎么定，+++业务遍布全国+++被动防护网也是边坡防护网中适用范围比较广泛的，就是拦截山坡上掉下来的落石，其实也就是属于一次性的防护网。

被动防护网怎么穿钢丝绳 被动防护网基础怎么定，+++业务遍布全国+++安装好以后也比较美观，经过我们厂家实验，其可以拦截重达十吨重左右的石块。只不过价格相对于菱形防护网来说贵上一点，也差不多。建泰丝网呢是专业生产环形边坡防护网的厂家，其中型号有RXI-025，RXI-050，RXI-075，RXI-100，RXI-150，RXI-200。以上这些型号呢，建泰丝网的仓库内都是有现货的。

被动防护网主要分为两种型号，一种呢是环形被动防护网用rx表示，一种是菱形被动防护网用rx表示。那么除了这两种的区别呢，细分的话就是每种型号又分别有网孔以及丝径的区别来区分出了几种型号。这样总共就有十几种型号了。

其实以上这些都不是怎么重要的，最重要的您要记住应该是每根立柱之间的距离，就是两根立柱之间的间距。还有就是被动防护网的高度。这两块地方是决定价格的主要因素。高度越高的话价格越便宜，高度越低价格越贵的。每空的距离越长价格越便宜的，一般都是十米的。

应用于公路，铁路，水电站，矿山等边坡工地，为治理山体自然灾害做出了贡献。我公司现面向四川，云南，贵州，重庆，广西，西藏，甘肃，新疆，宁夏，青海，湖南，湖北，广东，江西，安徽，浙江。但为了防止边坡外表在从今以后不会因显露受天然效用影响而引动失稳所采取的一种支护处理办法。地表设截水沟避免集水下渗。

若是坡脚它有建筑物或者行人，在车辆等过往得通道之中，必须要采用作业安或作业区看守控制等安全保护措施，以防伤及他人。五，被动系统施工安装的空中作业人员，必须配戴安全带。

水箱，风包，注浆罐等需要进行密封性能和耐压得试验，合格后方可使用，要定期检查出料管头，输料管，注浆管和管路接头等有无磨擦，击穿或松脱现象，发现问题了应该及时得处理主动边坡防护网

。在斜坡安装主动防护网期间四当边坡确认到现在为止为牢稳或通过支护处置后已达到牢稳江苏，河南，山西，陕西等销售及施工安装。