

水电站中埋式塑料止水带安装图

产品名称	水电站中埋式塑料止水带安装图
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	类型:中埋式止水带 材质:PVC塑料 用途:水电站用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

水电站中埋式塑料止水带安装图专题，公司为您提供中埋式塑料止水带装图的相关资料，您可以参考中埋式塑料止水带安装图资料进行施工，本文介绍的纵向水电站中埋式塑料止水带安装定位作业要点。18703187870万经理

中埋式塑料止水带规格尺寸：

中埋式塑料止水带常用型号是cb型中埋式塑料止水带及cp型中埋式塑料止水带，中埋式塑料止水带规格有300*4mm，300*6mm，320*6mm等等。施工前需要在初期支护边墙上放出纵向施工缝的标高，中埋式塑料止水带安装过程中需要通过初期支护边墙控制点来控制纵向施工缝的标高及中埋式塑料止水带的位置。

水电站中埋式塑料止水带安装方法：

隧道纵向施工缝采用中埋式塑料止水带+混凝土界面剂进行防水处理。中埋式塑料止水带在仰拱混凝土浇筑前安装完毕，采用自制角钢夹具进行固定。中埋式塑料止水带具体方法：将纵向钢边止水带钢边部分用两块角钢夹住，再用连接钢板及螺栓进行固定，纵向间距为1m/个。中埋式塑料止水带连接采用热熔焊接方式。中埋式塑料止水带焊接采用焊接机进行焊接。中埋式塑料止水带焊接前用砂轮机打磨中埋式塑料止水带搭接处，然后中间黏贴生胶片，利用夹具进行热熔连接，两端外露的镀锌钢板采用铆钉连接。

安装中埋式塑料止水带时，端模被中埋式塑料止水带分为两块，给模板固定造成困难，也使得底板后浇带模板拆除困难。在后浇带中埋式塑料止水带端模中常采用快易收口板、钢板网、钢丝网等无须拆除的材料，但由于钢丝网易漏浆，使建筑工人无法按规定进行振捣，致使施工缝处混凝土密实性无法得到。如果不对有缺陷的混凝土进行处理，施工缝处会首先因中埋式塑料止水带下部渗漏，导致钢板止水带缓慢锈蚀直致失效。通过中埋式塑料止水带改变水的渗透路径，延长水的渗透路线的目的将无法达到。

水电站中埋式塑料止水带生产厂家：

水电站中埋式塑料止水带产品适用性我公司生产的止水带系列产品，中埋式塑料止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中,例如挡水坝,蓄水池,地铁,涵洞,隧道等地下工程中.在这些工程中由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，中埋式塑料止水带在浇注时有变形缝,施工缝.这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注中埋式塑料止水带的办法解决,既能防止地下水渗漏到建筑物结构中,又能可以防止建筑内的水渗漏到外界

中埋式塑料止水带是由公司提供的，中埋式塑料止水带图片价格表/厂家报价_中埋式塑料止水带图片，.这是关于中埋式塑料止水带图片的详细报价信息,如果您对中埋式塑料止水带图片报价、图片、行情等有疑问,欢迎新老客户咨询！