

# 蒸压加气砖厂家 蒸压加气砖 jywsx.com

产品名称	蒸压加气砖厂家 蒸压加气砖 jywsx.com
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

## 产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，蒸压加气砌块砖，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

加气混凝土砌块原材料有哪些？

### (一)发气材料和气泡稳定剂

发气材料在热的碱性料浆中能与某些物质反应产生气体。从原理上讲，某些金属粉(如铝、锌)等或化学药品(如漂粉等)都可以做发气材料，但从材料来源、成本和发气效果等几方面综合评定，以采用铝作为发气材料为最多。铝在加气混凝土料浆中产生化学反应而放出氢气。氢气以近似圆球形的气泡，均匀分布在料浆中，使料浆体积膨胀，硬化后形成多孔结构的硅酸盐制品。当在料浆中放出氢气时，体系内表面积迅速增大，蒸压加气砖厂家，自由能随之增加，则体系极不稳定，气泡容易破裂；为此，在料浆中尚需加入一种表面活性物质，即气泡稳定剂。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

## 钢结构如何防火和防腐

通常钢结构的弱点是防火和防腐性能差。钢结构规范要求，蒸压加气砖，钢结构必须进行防火和防腐处理，那么如何进行钢结构的防火和防腐那。1.钢结构的防火未经防火保护处理的钢柱、梁、楼板及屋顶承重构件的耐火极限仅为0.25h，为了保证人民的生命财产安全，有利于安全疏散和消防灭火，避免和减轻火灾损失，钢结构应进行防火处理。

蒸压加气砖厂家-蒸压加气砖- jywsx.com由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司（[www.jywsx.com](http://www.jywsx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！