

丁基橡胶钢板腻子止水带国家标准

产品名称	丁基橡胶钢板腻子止水带国家标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:钢边腻子止水带 材质:丁基橡胶 包装:打卷
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

丁基橡胶钢板腻子止水带工作原理：

丁基橡胶钢板腻子止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种丁基橡胶钢板腻子止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。丁基橡胶钢板腻子止水带厂家批发价格。18703187870万经理

丁基橡胶钢板腻子止水带的优点：

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现丁基橡胶钢板腻子止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用丁基橡胶钢板腻子止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种丁基橡胶钢板腻子止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

丁基橡胶钢板腻子止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对丁基橡胶钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，丁基橡胶钢板腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破丁基橡胶钢板腻子止水带。钢边橡胶止水带是在普通橡胶止水带的基础上开发生产的两翼带有镀锌薄板的橡胶止水带。丁基橡胶钢板腻子止水带又名钢板橡胶止水带。丁基橡胶钢板腻子止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或膨胀拉伸，而起到密封止水作用。丁基橡胶钢板腻子止水带的伸缩孔壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；

丁基橡胶钢板腻子止水带规格型号：

丁基橡胶钢板腻子止水带规格齐全的厂家报价本产品具有耐老化性能优良，特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，环境良好。丁基橡胶钢板腻子止水带为了承受一定的弯曲和压力。中间有0.4或0.6mm的钢板。丁基橡胶钢板腻子止水带可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。当使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，丁基橡胶钢板腻子止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形极限时，很可能会形成新的渗漏缝隙。我们可以根据用户要求生产各种非标型号的产品，并满足各种工程上的实际需要。

钢板腻子止水带保存与运输注意事项：

- 1、丁基橡胶钢板腻子止水带不得露天长期存放。
- 2、不得与油漆等污染性强的化学物接触。
- 3、在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏丁基橡胶钢板腻子止水带。
- 4、雨天不宜施工，丁基橡胶钢板腻子止水带施工温度宜在15 -35 之间。