

# 户外led显示屏售价 P4户外led广告屏 高端写字楼led大屏

产品名称	户外led显示屏售价 P4户外led广告屏 高端写字楼led大屏
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:P4 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋 2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

## 产品详情

户外led显示屏售价 P4户外led广告屏 高端写字楼led大屏

### 显示屏安装说明及注意事项

#### 1) 显示屏箱体安装的步骤

第一步、打开箱体外包装的上盖，拿掉珍珠棉，搬出箱体。

第二步、拆开防静电胶带，检查箱体外观，有无损坏。

第三步、打开箱体后盖，检查所有的螺丝、排线、电源线接有无松动、脱落。

#### 2) 安装时的注意事项

a、搬移箱体要注意轻拿轻放，地面铺上保护层（纸皮或地毯），防止

磕碰、划伤、摔落等。

b、安装箱体时，绝对不允许用铁榔头等铁件物品敲击箱体，用脚踹等野蛮

方式进行施工。

显示屏屏体供电系统的检测 (配电柜，箱体内的开关电源)

- A、检测火线L与零线N、接地线FG、是否短路。
- B、检测零线N与接地线FG是否短路，阻值应该为 。
- C、检测接收板+5V电源与GND（30~50 ）与接地线FG、火线L、零线N是否短路，阻值应该为 。
- D、检测接收板GND与接地线FG、火线L、零线N是否短路，阻值应该为 。
- E、检测各个电源的输出+5V、GND是否短路，阻值应该为30~50 。

#### 显示屏安装注意问题.

- 1) 显示屏安装完成后，屏体做好防雷击措施。总配电输入端接避雷器。
- 2) 显示屏严禁带电作业（特别是220V输入输出端口）。
- 3) 发送系统不支持热插拔，一定要拔掉电源线后，再插接各种设备间的连线。
- 4) 显示箱体吊装过程中，一定要固定牢固后才吊装。同时，防止箱体在吊装过程中碰撞，造成显示产品的损坏。
- 5) 工人在安装过程中，要做好安全措施（戴安全帽、安全带等防护产品）。
- 6) 在拆装控制系统板等设备时，要注意防静电（带防静电手套）4培训服务：对所有安装显示屏的客户提供免费培训服务，让使用方操作人员能够初步了解，并安全的正确使用LED显示屏系统。减少因使用不当造成的系统故障，避免常规的操作错误，可以自行排除简单的系统故障，限度的发挥LED显示屏系统的全部功能，满足用户的使用需求。