

# 12芯光纤分纤箱室内图文并茂

产品名称	12芯光纤分纤箱室内图文并茂
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 12芯光纤分纤箱室内图文并茂

但是，由于有了坚定的政治信仰，所以中国共产党和中国人民并没有被吓倒、被征服、被杀绝，“他们从地下爬起来，12芯光纤分纤箱揩干净身上的血迹，掩埋好同伴的尸首，他们又继续战斗了。”面对国民党反动派的屠杀政策，中国共产党人的选择就是进行武装反抗。于是，就有了1927年8月1日的南昌起义枪声，有了毛泽东领导秋收起义、引兵井冈、建立第一个农村革命根据地，开辟农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。12芯光纤分纤箱毛泽东后来回忆说：“第一次大革命的七年当中，党员的最高数字不超过六万人。被人家一巴掌打在地上，像一篮鸡蛋一样摔在地上，摔烂很多，但没有都打烂，又捡起来，孵小鸡”，“蒋介石与帝国主义、封建势力勾结，我们就提出革命口号，叫打倒蒋介石，和他打了十年。”毛泽东这里所说的“打了十年”，指的是1927年至1937年国共之间的十年内战，也就是土地革命战争时期。的十年内战，也就是土地革命战争时期。期间，党内如毛泽东所言，对于“如何组织队伍12芯光纤分纤箱，以及组织了队伍又如何放枪，这就发生了很多不同的意见”。12芯光纤分纤箱这些不同意见，就是革命究竟应当怎样搞，也就是选择什么样的革命道路问题。在这个过程中，曾接连发生三次“左”倾错误，特别是王明“左”倾教条主义错误给中国革命带来严重危害。

### 一、概述

光分路器箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

### 二、特点及技术参数

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适合于室内外壁挂式或抱箍式条件下使用有光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能。

2、特点及结构说明：、箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达20年以上。

3、双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层。

4、产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器使用，具有很强的互换性和通用性。

工作环境温度：-40 ~ 60 ；环境湿度： 95% ( 40 ) ；

大气压力：70kPa ~ 106kPa ；箱门开启角度： 180 ° 3-7 ；

光缆进入数量：1X2根（下进缆）3-5、皮纤进入数量：8X2根（下进纤）3-6、

适配器：SC/PC（上连口为绿色，下连口为蓝色）3-8、

接地排耐电压水平： 3000V（DC）/10mA/1min3-9、

绝缘电阻： 2 × 10<sup>4</sup>M /500V3-10、外型尺寸：383mm × 285mm × 100mm3-11、

产品重量：4500g 4、产品结构4-1、箱内含绕纤板、光分器模块、适配器、光缆紧固板、

适配器暂存板、皮纤紧固板、皮纤紧固帽光纤配线柜

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB , UPC 型 50dB , PC型 40dB ;

高压防护接地装置 :

绝缘电阻 : 1000M /500V ( 直流 ) 。

耐电压 : 3000V ( 直流 ) /1min , 不击穿、无飞弧。

接地线截面积 : >6mm<sup>2</sup> , 接地处有明显的接地标志。

各种接头端接方便 , 安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格 ;

模块化光纤配线箱端接更方便 , 使用更灵活 ;

支持各种光纤连接头的管理 , 如SC、LC、ST、MT-RJ等 ;

在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ ( 24个双口LC或24个MT-RJ ) 光纤接头 ;

密闭管理 ;

前面操作 , 安装迅速方便 ;

高度1U , 内置两组光纤盘绕环 ;

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能 ; 同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

a) 楼道 ( 室内 , 外 ) 光纤分纤箱箱体应完整 , 各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷 , 热变形温度 85 , 满足线路使用寿命15年要求。

b) 楼道 ( 室内 , 外 ) 光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板 , 厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理 , 箱体上下安装板采用Q235冷轧板 , 厚度不小于2mm, , 采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件 , 采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

c) 采用喷塑处理的金属结构件 , 其涂层与基体应具有良好的附着力 , 附着力应不低于GB , T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁 , 色泽均匀 , 不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷 , 无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。

d) 楼道 ( 室内 , 外 ) 光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料 ( 塑料 ) , 燃烧性能应符合GB , T 2408-2008 中的规定 ,

e) 楼道 ( 室内 , 外 ) 光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱 : GSB05-1426-200中灰 ( 同类色参考潘通-中灰445 , 亚光色 ) 。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO

标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。

#### 环境条件

工作温度范围：-40 ~ +60

贮存温度范围：-25 ~ +55

运输温度范围：-45 ~ +70

室内型： 85%（+30 时）。

室外型： 93%（+40 时）。

62kpa ~ 101kpa（近似于海拔0m ~ 5000m）

总辐射强度 $1120 \times (1 \pm 10\%) \text{W/m}^2$

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等