

72芯光纤分纤箱装配介绍

产品名称	72芯光纤分纤箱装配介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯光纤分纤箱装配介绍

在解放战争期间，各阶层人民（包括中间阶层）很快从事实中看出，这场战争不只是国共两党谁胜谁败的问题，而是几代中国人所梦寐以求的独立、自由、民主、统一、富强的中国能否最终实现的问题。72芯光纤分纤箱各民主党派和无党派民主人士日益倾向于支持人民革命，曾在一部分民主人士和中间阶层中有过影响的“中间路线”（即“第三条道路”）的政治主张，迅速走向破产。中国民主同盟、中国国民党革命委员会、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、九三学社、中国致公党、台湾民主自治同盟等，都明确表示参加新民主主义革命的立场。72芯光纤分纤箱1949年10月，经过28年艰苦卓绝的英勇斗争，中国共产党领导人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本这三座大山，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。“中国人从此站起来了！”在中国近代史上，72芯光纤分纤箱怀抱各种主义和信仰的政党似乎都相信自己拥有未来，但为什么恰恰是中国共产党掌握了未来呢？这是因为，中国共产党内有一批又一批的“方志敏们”，怀着“可爱中国”的梦想，坚守马克思主义的信仰，为了民族独立和人民解放，前仆后继，舍生忘死，使梦想变成现实，使信仰发挥伟力，72芯光纤分纤箱从而使中华民族驶向“可爱中国”的彼岸，开启实现中华民族伟大复兴这个“中国梦”的历史新纪元。

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

光纤配线箱组成材料必须符合SJ，T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

4.2 机械物理性能

箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。

箱体顶端表面必须能承受不小于500N的垂直压力，箱体门打开后，在门的最外端必须能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和永久变形。

当有光缆引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于500N的轴向拉力；自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于200N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。

4.3 密封性能

室内型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP53级要求。

室外型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP55级要求。

4.4 燃烧性能: 设备内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能必须能符合YD，T 988-2007中规定的要求。

光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器盒、光纤桌面盒、光纤面板、皮线光缆、光纤楼道箱、光缆分线箱、光缆开剥器等 ODF 光纤配线系列：光纤配线架、光缆交接箱、ODF箱、光纤分纤盒，一体化托盘、束状带状尾纤、光纤跳线、熔接盘、光纤适配器等箱体附件系列：法兰卡条，十二位卡条，储纤筒，三叶绕线环，四叶绕线环，绕线盘，理线环，光缆固定柱，光缆固定座等。

