

# 三元乙丙复合盖板解答

产品名称	三元乙丙复合盖板解答
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:SR防渗盖板 材质:三元乙丙橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙复合盖板统称:

Epdm compound plate generally referred to as:

三元乙丙复合盖板是面板坝常用止水材料，三元乙丙复合盖板又称为三元乙丙橡胶复合盖板、SR防渗保护盖片、SR橡胶防渗保护盖片、三元乙丙复合GB止水带、GB三元乙丙防渗盖板、三元乙丙复合盖板是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。18703187870万经理

三元乙丙复合盖板基本性能:

Epdm composite cover basic properties:

三元乙丙复合盖板及其为主的SR柔性封缝防渗技术,具有较好的实用性和可操作性,可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。三元乙丙复合盖板其弹塑性防渗能力,可以适应裂缝未来较大程度的变形,不仅解决了裂缝的现有渗漏问题,而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。三元乙丙复合盖板是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。

三元乙丙复合盖板基面准备工作：

Epdm compound plate base preparation:

需铺设三元乙丙复合盖板的表面应平整并没有废渣、树根、有棱角或很锋利的岩石。所有的回填土料均应采用粘性土,且不应含有机物、垃圾、块石或其它对土工膜铺设不利的有害杂质,衬垫的表层(15cm以内)不应包含直径大于4cm的石头或碎屑。衬垫应按照设计要求分层碾压,不得漏压和欠压。三元乙丙复合盖板基层施工应确保基层碾压不受干燥、洪水或冰冻的影响,不得出现明显膨胀或干裂。严禁雨天进行施工,对已施工区域应采用薄塑料膜(或其它经监理工程师认可的材料)进行临时覆盖保护,直到土工膜衬垫

开始铺设。对明显膨胀或干裂变形区域应在监理工程师认可下进行翻动后重新碾压。

三元乙丙复合盖板组成部分：

Epdm compound plate parts:

三元乙丙复合盖板一般分为两层,为复合材质,总厚度为5-10mm,一层为：4-6mm的橡胶层,是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的,使得三元乙丙复合盖板有优异的耐天候,耐臭氧,耐热,耐酸碱,耐水蒸汽,颜色稳定性,电性能,充油性及常温流动性。

二层为：2-3mm厚的柔性填料层,设置该层的目的是三元乙丙复合盖板层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合,也三元乙丙复合盖板胶板层与混凝土面的全面接触,不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝！