

SR柔性填料-GB柔性防水填料施工

产品名称	SR柔性填料-GB柔性防水填料施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5500.00/吨
规格参数	类型:GB柔性填料 用途:柔性防水填料 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR柔性填料和GB柔性防水填料有区别吗？

SR柔性填料|SR柔性填料价格|SR柔性填料做什么用，SR柔性填料和GB柔性防水填料是一样的，我公司研发的于大坝伸缩缝施工的柔性防水填料，SR柔性填料外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力。18703187870万经理

SR柔性填料施工方法：

- 1、SR柔性填料施施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用，施工准备用钢筋台车将SR柔性填料施、SR防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。
- 2、嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。
- 3、SR柔性填料施填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。SR柔性填料施填完毕后，要及时盖上SR防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10 x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。

SR柔性填料设计选用标准：

根据流动型SR柔性填料设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理，涂刷SK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴GB填料板(撕去SR柔性填料一边的防粘纸，沿SR柔性填料的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出SR柔性填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击SR柔性填料的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，SR柔性填料粘贴

后加压，以嵌填质量。

流动型SR嵌缝密封胶性能优劣主要取决于：

有较大的比表面积（ m^2/m^3 填料层）；

液体在填料表面有较好的均匀分布性能；

气流能在填料层中均匀分布；

流动型SR柔性填料具有较大的空隙率（ m^3/m^3 填料层）。另外，选择SR柔性填料时还应考虑其机械强度、来源、制造及价格等因素。

SR柔性填料产品特点：

SR柔性填料具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。SR柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，SR柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。SR柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。SR柔性填料已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。