

渭南商混站洗车台洗车机订做

产品名称	渭南商混站洗车台洗车机订做
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

产品详情

渭南商混站洗车台洗车机订做

工地洗车机/工程洗轮机操作

- 1、洗轮机底盘分旁边两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，尔后把对应的法兰(法兰之间一定要夹橡胶密封垫)用16个M12 × 50的螺栓连接起来压紧
- 2、按照相应的旁边标记把对应的旁边侧喷管用M10 × 40螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接先装上对应的橡胶密封垫)
- 3、把水泵立放到清水池中！用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把水管卡拧紧。
- 4、先把光电觉得开关在常开接线端接上2 × 1平方的两芯电缆线连接，能对车辆脱落的泥沙进行三级沉淀其次把光电觉得开关坚固到觉得开关支架上，后把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。
- 5、把水泵电缆线接到控制箱中互换接触器的进线端压紧，以***新的技术使您的企业更具有竞争力我们将竭尽所能解决您所遇到的各种技术难题带自动控制系统的把觉得开关的两芯线接到控制箱中对应的接线柱压紧。
- 5、把栅板(共21个)放到底盘上对应的空间内.
- 6、后把自备380V电源用3 × 6平方的铜芯电缆接到控制箱中

工地洗车机/工程洗轮机优势

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的红外线，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

四、排泥

排泥机采用分体式，用户可自选。

本设备为链板式刮泥机，由减速机带动链条转动，用橡胶板将沉淀池中的泥沙颗粒提出。（用户也可用人工排泥