

# THP-T01无线温度验证仪，无线温度验证系统，无线热分布检测仪

产品名称	THP-T01无线温度验证仪，无线温度验证系统，无线热分布检测仪
公司名称	合肥衡准计量科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市高新区黄山路605号民创中心411、413室
联系电话	18326121007

## 产品详情

无线温度记录仪采用高规格的食品级316L全不锈钢结构，使用德国定制的高稳定PT1000传感器，全量程精度可达0.5℃，通过小巧的USB数据读取工作站与电脑连接，数据读取更安全便捷。每个记录器可存储32700条有效数据，温度全量程-80-400℃，充分满足食品药品生产过程中对设备及工艺的验证需求。工作模式：将记录器置于电脑连接的适配器中，通过软件设置好记录器启动条件（启动读数的时间或温度、取样频率）后，将记录器置于待测点（如锅内或隧道中），锅到达设定温度，记录器开始记录数据，杀菌完成后取出记录器，放回读数台，将数据下载至计算机。THP无线温度验证系统，多种探头可选，测量范围大，精度高，本体采用316L不锈钢，耐腐蚀、生物相容性高，气密性高达10bar.体积小，能够直接放入测量容器的内部，特别是旋转器。精确测量在制药行业、食品行业、医疗器械、医院、卫生等方面的温度、湿度、压力等指标，适用于蒸汽器、隧道烘箱、冻干机、超低冰箱、培养箱、发酵罐、消毒柜、医用器等验证。食品加工（肉制品、罐头、果冻、番茄酱等）、饮料（清洗、热灌装、恒温控制等）、（恒温恒湿控制）、提供解决方案。

无线温度压力测试系统可以用于以下烹调、冷藏和冷冻鸡肉和禽肉产品，包括可随时食用的整鸡部分：

固定或旋转DD间歇式炉的烘烤、烘焙、汽蒸

线性网带式链条平炉的烘烤、烘焙、汽蒸

小块禽肉产品的油炸处理，例如炸鸡块

无线温度压力测试系统热曲线测绘可以被用于烹调、固化、烟熏和冷冻可直接使用的禽肉产品，如意大利香肠、火腿、香肠或火腿加工。

大批量熏腊室，含强制对流或盐水冷却

固定或旋转DD间歇式炉的烘烤、烘焙、汽蒸

结合了水或盐水冷却的连续链条式平炉内的烘烤、烘焙、汽蒸

批量浸入式水槽内的汽蒸烹调

无线温度压力测绘系统被用于以下产品的商用烘焙:

面包产品，从烤面包到面包卷和披萨面团

线性连续传送炉或静态间歇式炉内的点心产品，如饼干、薄饼、糕点。蛋糕和馅饼

传送式喷淋热水和蒸汽巴氏生产线上的填满的啤酒瓶以及饮料的巴氏和消毒。

袋装、玻璃罐或金属罐包装食品的蒸煮杀菌