

温湿度无线验证仪，无线温度验证系统，无线热分布检测仪

产品名称	温湿度无线验证仪，无线温度验证系统，无线热分布检测仪
公司名称	合肥衡准计量科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市高新区黄山路605号民创中心411、413室
联系电话	18326121007

产品详情

无线温度记录仪采用高规格的食品级316L全不锈钢结构，使用德国定制的高稳定PT1000传感器，全量程精度可达0.5℃，通过小巧的USB数据读取工作站与电脑连接，数据读取更安全便捷。每个记录器可存储32700条有效数据，温度全量程-80-400℃，充分满足食品药品生产过程中对设备及工艺的验证需求。工作模式：将记录器置于电脑连接的适配器中，通过软件设置好记录器启动条件（启动读数的时间或温度、取样频率）后，将记录器置于待测点（如锅内或隧道中），锅到达设定温度，记录器开始记录数据，杀菌完成后取出记录器，放回读数台，将数据下载至计算机。THP无线温度验证系统，多种探头可选，测量范围大，精度高，本体采用316L不锈钢，耐腐蚀、生物相容性高，气密性高达10bar.体积小，能够直接放入测量容器的内部，特别是旋转器。精确测量在制药行业、食品行业、医疗器械、医院、卫生等方面的温度、湿度、压力等指标，适用于蒸汽器、隧道烘箱、冻干机、超低冰箱、培养箱、发酵罐、消毒柜、医用器等验证。食品加工（肉制品、罐头、果冻、番茄酱等）、饮料（清洗、热灌装、恒温控制等）、（恒温恒湿控制）、提供解决方案。

无线温度压力测试系统可以验证蔬菜等直接食用食品的各种工艺过程温度，如温烫处理、汽蒸、油炸、烧灼和冷藏。

线性或螺旋连续链条式平炉内的汽蒸

批量桶形锅内的温烫处理和烹调

静止或旋转间歇式炉内的烘烤和汽蒸

无线温度压力测试系统，可以监测鱼类、贝类和加工产品，如面包海鲜或海鲜糊产品的烹调、温烫处理、冷冻和冷藏。

线性网带式链条平炉的烘烤、烘焙、汽蒸

螺旋式烤炉的烘烤、烘焙、汽蒸

油炸小块产品，如鱼条

批量或移动水槽中的贝类，如大虾的温烫处理烹调

湿热热穿透验证（压力锅、蒸汽灭菌器、水浴灭菌器、消毒柜、医用热力灭菌设备等）

小容量注射剂、大容量注射剂、口服液、滴眼剂、生物诊断试剂温度分布、穿透验证测试（PTF密封件，可以解决安瓶和西林瓶中无故障和真空密封下安装无线探头进行温度验证）

冻干机板层温度均匀性验证、冻干产品验证、SIP在线灭菌，超低温冰箱、阴凉冷库、冷库车温度验证。