

## 干灰散装机有着不一样的特点

产品名称	干灰散装机有着不一样的特点
公司名称	郑州兆峰机械设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:兆峰
公司地址	郑州高新技术产业开发区金梭路与雪松路交叉口 梦特区3号楼1单元5楼东户
联系电话	15938709939

## 产品详情

干灰散装机适用于电力、建材、化工等行业，把干粉状物料装入车船中。可与库下给料设备联锁运用，实现自动化控制，装车效率高，针对国内外同类产品使用中所发现的问题，我单位做了如下改进：1、内伸缩下料筒改为钢质结构，寿命比布袋提高8-10倍，减少下料阻力，产量高则可达200吨/小时。2、料满控制器由原微压控制器改为阻旋式料位控制仪，克服了经常因堵塞而影响控制信号的弊端。干灰散装机的组成及用途:干灰散装机主要由内外伸缩套节、电动驱动机构、引风机、压力式料位计及底座组成一个完整的产装车系统。干灰散装机广泛用于各类烟尘除尘器、袋式除尘器、高压静电除尘器等卸料口辅助的配套收尘装置，适用范围及企业领域很广，如大中小型发电厂、热电厂、水泥厂、煤矿、化工制品厂、造纸厂、玉米开发生产等各企业的烟气除尘设备粉尘处理配套用，吸收了国外机型先进控制技术的特点，结合我国国情而开发设计的新一代包装机械。干灰散装机在火力发电厂主要用于干式除尘器、灰斗或贮灰库、渣库下装车、装船。干灰散装机可与料库下给料设施联锁运行，料车装满后，自动停止装料，实现自动化控制，装车效率高，粉尘污染少，是散装粉、粒状物料装车、船的理想设备。干灰散装机工作原理:运载汽车就位后，采用半自动控制机构，使散装头下降，当散装头与汽车入灰口上部密合后，再开启自动控制机构；自动打开风机，再开启上部给料器，开始向车内落料，当料罐装满时，料位计感应，发出信号，相应的电控、气控系统自动关闭上部给料器，延时一段时间（一般4~6秒），自动关闭吸尘风机，自动提升散装头，完成一次卸料过程。给料器、吸尘风机在装料和卸料的两个过程中互为闭锁。即前一个动作执行，后一个动作不能开启或关闭，要打乱以上顺序，必须解除联锁。

手机：18638014388