

郟都20000风量除尘器打砂机300袋布袋除尘器安装顺序

产品名称	郟都20000风量除尘器打砂机300袋布袋除尘器安装顺序
公司名称	河北京信环保设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	箱体尺寸:5200*1780*45 箱体厚度:3mm 进出风口:可定制
公司地址	河北省沧州市泊头市西环经济开发区
联系电话	0317-8091959 17732486127

产品详情

郟都20000风量除尘器打砂机300袋布袋除尘器安装顺序

20000风量除尘器安装概括：

把所有的管道吸尘罩配件准备好连接到除尘设备进风口，配电箱内电源接通风机和除尘器脉冲阀，除尘器气包接通气泵（气泵用7.5电机的就行），风机连接除尘器出风口，风机出风口连接15米高空烟筒。这时准备开机调试运行，首先打开总闸，配电箱内电源开关打开，其他都用电源开关按钮控制即可。

打砂机除尘器线路接法：

20000风量除尘器安装顺序电线接通配电箱，电线分零线和火线，零线接通配电箱公共端，火线接通m1到mn，火线连接没有先后顺序。配电箱电源单独控制，没有先后顺序把风机和脉冲控制仪都打开，不用设备的时候都关闭就行，只要接通气泵都是电源开关控制，也就是说，开设备您就开风机和脉冲控制仪，关闭设备就关闭上面的按钮就行。如果气包里面有水，接三岔五的放放废水。还有脉冲控制仪开关也可以在启动设备前，提前开半小时，关闭设备后多开半小时，可以更好的清灰。

20000风量除尘器周围设施完善：

在开始正式安装作业前，确认土建工程已经施工完毕，已达到作业标准，并且没有杂物和障碍。除尘器和配套设备复合安装要求，没有损坏和缺陷。注意除尘器应该要有产品合格证，上面标有除尘器的尺寸、规格、型号等。除尘器设备密封检查。除尘器中的风室、箱体等部分需要保证密封的状态，在安装之前，要先用煤油做密封检查，确认不会漏气。设备金属表面的防腐处理。除尘器的许多部分都是金属制成，如果发生氧化、生锈，除尘器的作业效果势必受到影响。在金属表面喷涂底漆，通常机器的内表面喷涂一道底漆，外表面喷涂二道底漆。

20000风量除尘器箱体安装流程

箱体安装。先安装立柱部分，注意保证间距、垂度、对角线偏差控制在合理范围内。然后将箱体的内板和梁的部分焊接牢固，并记录好两者之间的直线度、垂直度、尺寸等。之后将内壳部分焊接，并且进行煤油密封测试，保证漏风率不大于3%。

使用中防止除尘效率降低：

使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下，特别是在负压下使用袋式除尘器更应注意。由于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于露点，滤袋就会受潮，致使灰尘不是松散地，而是粘糊地附着在滤袋上，把织物孔眼堵死，造成清灰失效，使除尘器压降过大，无法继续运行，有的产生糊袋无法除尘。

。