

自来水管道过滤器定做 南平管道过滤器定做 山东润强智能制造

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 自来水管道过滤器定做 南平管道过滤器定做 山东润强智能制造 |
| 公司名称 | 山东润强智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区张夏工业园区78号 |
| 联系电话 | 13153028511 |

产品详情

水处理全自动浅层砂过滤器

产品介绍：

玻璃钢钢结构类型和不锈钢，碳钢结构类型，可以根据条件进行选择。

通过0.45-0.6毫米的滤砂，我们可以进行20?40 μ 的精密过滤。

由于过滤砂交换每两到三年一次，因此几乎不需要运行成本。

过滤沙可选用24小时定时器进行反洗，并清洗污物。

由于玻璃钢制成，具有优异的耐腐蚀性，因此耐久性优异。

轻巧紧凑的设计使安装工作更轻松。

使用三通电动阀，南平管道过滤器定做，因此可以在不停止泵的情况下进行反冲洗。

可达0.35 MPa。

工作原理

水由入口进入，首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质，然后到达细滤网。在过滤过程中，细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质，形成过滤杂质层，由于杂质层堆积在细滤网的内侧，因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。

当过滤器的压差达到预设值时，将开始自动清洗过程，此间净水供应不断流，清洗阀打开，清洗室及吸污器内水压大幅度下降，通过滤筒与吸污管的压力差，吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力，自来水管过滤器定做，形成一个吸污过程。同时，电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。

全自动过滤器的运行：

循环水经过过滤层过滤一定时间后，过滤层的阻力逐渐增大，当水位上升至一定高度时，即开始形成自动反洗，过滤区内存水在上部清水层的静压下迅速加速反冲洗，装置内清水按照正常运行路径反方向返回，自来水管过滤器定做，当清水经过过滤区时即开始对过滤层进行反冲洗，反洗历时4-6分钟后，当清水区水位下降至一定水位时自动停止反冲洗。反洗污水排至排污槽内，并由排污管引至下水道或泥浆坑。

自来水管过滤器定做-南平管道过滤器定做-山东润强智能制造由山东润强智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东润强智能科技有限公司（www.sdrunqiang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!