

PLC变频配电柜厂家 润强智能科技厂家

产品名称	PLC变频配电柜厂家 润强智能科技厂家
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

PLC控制柜的使用条件

供电电源：DC直流24V，单相交流220v，（-10%，+15%），PLC变频配电柜厂家，50HZ

防护等级：IP41或IP20

环境条件：环境温度在0 -55，防止太阳光直接照射；空气的相对湿度应小于85%（无凝露）。远离强烈的震动源，防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和的气体。

电气控制柜组件的划分

由于各种电器元件安装位置不同，在构成一个完整的电气控制系统时，就必须划分组件。划分组件的原则是：

- (1)把功能类似的元件组合在一起
- (2)尽可能减少组件之间的连线数量，七台河PLC变频配电柜，同时把接线关系密切的控制电器置于同一组件
- (3)让强弱电控制器分离，以减少干扰
- (4)为力求整齐美观，PLC变频配电柜生产厂家，可把外形尺寸，重量相近的电器组合在一起
- (5)为了电气控制系统便于检查与调试，把需经常调节、维护和易损元件组合在一起

在划分电气控制柜组件的同时要解决组件之间、电气箱之间以及电气箱

与被控制装置之间的连线方式：电气控制柜各部分及组件之间的接线方式一般应遵循以下原则：

(1)开关电器、控制板的进出线一般采用接线端头或接线鼻子连接，这可按电流大小及进出线数选用不同规格的接线端头或接线鼻子

(2)电气柜、控制柜、柜(台)之间以及它们与被控制设备之间，采用接线端子排或工业连接器连接

(3)弱电控制组件，印制电路板组件之间应采用各种类型的标准接插件连接

(4)电气柜、控制柜，PLC变频配电柜价格，柜(台)内的元件之间的连接，可以借用元件本身的接线端子直接连接，过渡连接线应采用端子排过渡连接，端头应采用相应规格的接线端子处理

PLC变频配电柜厂家-润强智能科技厂家由山东润强智能科技有限公司提供。山东润强智能科技有限公司（www.sdrunqiang.com）位于山东省济南市长清区张夏工业园区78号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润强智能在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。润强智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润强智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。